

목 차

I . 시작하기 전에	3
II . 오즈 리포트 디자이너 에러 메시지	5
III . 오즈 리포트 뷰어 에러 메시지	15
IV . 오즈 애플리케이션 제품군 에러 메시지	37
V . 오즈 쿼리 디자이너 에러 메시지	49
VI . 오즈 리파지토리 매니저 에러 메시지	67
VII . 오즈 엔터프라이즈 매니저 에러 메시지	73
VIII . 오즈 엔터프라이즈 서버 에러 메시지	87
IX . 오즈 스케줄러 에러 메시지	133

I . 시작하기 전에

본 가이드는 오즈의 모든 제품에 대해서 발생하는 에러 메시지와 설명 및 해결 방법을 기술합니다. 본 가이드에서는 제품의 모든 에러 메시지를 설명하지는 않으며, 모든 해결 방법을 보증하지는 않습니다. 해결 방법이 기술되어 있지 않거나 해결 방법으로 해결되지 않을 경우에는 오즈 기술 지원 센터로 문의하시기 바랍니다.

에러 코드 구성

- 에러 코드는 Unsigned Int 타입의 숫자 데이터입니다.
- 에러 코드는 8자리 또는 10자리의 정수입니다.
- 에러 코드는 오즈 각 제품의 제품 코드와 에러 정보로 구성됩니다.
 - 에러 코드가 8자리수인 경우에는 앞의 1자리가 제품 코드이며, 에러 코드가 10자리수인 경우에는 앞의 3자리가 제품 코드입니다.
 - 즉, 에러 정보는 자리수와 상관없이 무조건 뒤의 7자리입니다.
- 오즈 각 제품의 에러 코드 자리수와 제품 코드는 다음과 같습니다.

제품명		자리수	제품 코드
오즈 리포트 뷰어		10자리	102
오즈 애플리케이션	디자이너	10자리	108
	뷰어	10자리	109
	스타일 편집기	10자리	110
	함수 편집기	10자리	120
오즈 쿼리 디자이너		10자리	103
오즈 리파지토리 매니저		10자리	104
오즈 엔터프라이즈 매니저		10자리	105
오즈 엔터프라이즈 서버		8자리	1
오즈 스케줄러		8자리	2

※ 오즈 리포트 디자이너는 별도의 에러 코드가 없고 에러 메시지만 표시됩니다.

Ⅱ. 오즈 리포트 디자이너 에러 메시지

본 장에서는 오즈 리포트 디자이너 실행 중 발생할 수 있는 에러에 대해 설명합니다.

SDM 파일을 저장할 수 없습니다.

- SDM 파일 저장시 저장이 안되는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

해당 파일을 찾을 수 없습니다.

- 드래그 & 드롭으로 지정된 파일 열려고 할 때 발생하는 에러 메시지입니다.

해당 파일이 이미 존재합니다.

- 열고자 하는 파일이 디자이너에서 이미 작업 하는 중인 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

복합 보고서 파일을 열 수 없습니다.

- 복합 보고서 생성 다이얼로그의 '기존 파일 열기' 실행시 선택한 복합 보고서 파일을 열 때 발생하는 에러 메시지입니다.

해당 파일을 열 수 없습니다.

- 선택한 파일을 열 수 없을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

파일을 하나만 열 수 있습니다.

- 복합 보고서 생성 다이얼로그의 '기존 파일 열기' 실행시 파일 열기 다이얼로그 창에서 둘 이상의 파일을 동시에 열려고 할 때 발생하는 에러 메시지입니다.

파일을 저장할 수 없습니다.

- 작업한 파일 저장시 저장이 안되는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

숫자 입력 필드에 숫자 타입을 입력하십시오.

- 숫자 입력 필드에 숫자가 아닌 값을 입력했을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

간격 값 입력 필드에 정수 값을 입력하십시오.

- 간격 값 입력 다이얼로그 창에서 정수 이외의 값을 입력했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

왼쪽 좌표값을 숫자 타입으로 입력하십시오.

- 좌표 창에서 입력한 컴포넌트의 왼쪽 위치값이 숫자가 아닐 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

위쪽 좌표값을 숫자 타입으로 입력하십시오.

- 좌표 창에서 입력한 컴포넌트의 위쪽 위치값이 숫자가 아닐 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

너비 값을 숫자 타입으로 입력하십시오.

- 좌표 창에서 입력한 컴포넌트의 너비가 숫자가 아닐 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

높이 값을 숫자 타입으로 입력하십시오.

- 좌표 창에서 입력한 컴포넌트의 높이가 숫자가 아닐 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

도움말 파일이 존재하지 않습니다.

- Help 파일이 존재하지 않을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

라벨 설정을 저장할 수 없습니다.

- 오즈 리포트 디자이너의 [도구] 메뉴 → [환경 설정] 메뉴 → [라벨]탭에서 확인 버튼을 클릭하여 설정을 저장할 때 발생하는 에러 메시지입니다.

그리드 설정을 저장할 수 없습니다.

- 그리드 설정을 저장할 때 발생하는 에러 메시지입니다.

SideBand 위에는 Expander만 올라갈 수 있습니다.

- 사이드 밴더 위에 익스팬더 이외의 밴더를 생성하고자 할 때 발생하는 에러 메시지입니다.

Expander는 SideBand위에만 올라갈 수 있습니다.

- 익스팬더를 사이드밴더 이외의 밴더 위에 생성하고자 할 때 발생하는 에러 메시지입니다.

배경에는 Band를 만들 수 없습니다.

- 배경에 밴드를 생성하고자 할 때 발생하는 에러 메시지입니다.

존재하지 않는 타입입니다.

- OZShapeTypes에 등록되지 않은 컴포넌트를 사용하고자 할 때 발생하는 에러 메시지입니다.

해당 컴포넌트는 선택한 밴드위에 올라갈 수 없습니다.

- 현재 생성하고자 하는 컴포넌트가 밴드 규칙(예: 데이터익스팬더를 데이터 밴드 위에 생성하고자 할 때)에 어긋났을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

해당 축에 적어도 하나의 값이 있어야 합니다.

- 차트 마법사 두번째 단계에서 x, y 축에 값이 없을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

value의 개수와 라벨의 개수가 같아야 합니다.

- 차트 마법사 두번째 단계에서 라벨 항목에 값이 존재하는데 y축 항목의 개수와 라벨 항목의 개수가 일치하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

X축이 숫자 타입이어야 합니다.

- 차트 마법사 두번째 단계에서 X축 항목을 숫자로 설정하고, 필드타입이 숫자가 아닐 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

X축이 날짜 타입이어야 합니다.

- 차트 마법사 두번째 단계에서 X축 항목을 날짜로 설정하고, 필드타입이 날짜가 아닐 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

<#1#> 영역에 1개가 필요합니다.

<#1#>의 개수는 1개까지 허용됩니다.

Dataset이 같지 않습니다.

- 오즈 리포트 디자이너의 오른쪽 트리에서 데이터 라벨을 리포트 프레임으로 드래그&드롭했을 때, 데이터 라벨이 놓여질 위치에 있는 밴드의 데이터 셋이 데이터 라벨과 일치하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

Dataset을 설정하십시오.

- 데이터 셋이 필요한 컴포넌트에 데이터 셋이 설정되지 않은 상태로 마법사를 실행시키거나 사용하고자 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

해당 컴포넌트를 선택하십시오.

- 실행하고자 하는 마법사에 해당하는 컴포넌트가 선택되어 있지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

Band는 Report 위에만 올라 갈 수 있습니다.

- 밴드를 리포트나 리전 외의 컴포넌트에 붙이기 하고자 할 때 발생하는 에러 메시지입니다.

리포트 또는 배경은 Copy & Paste를 할 수 없습니다.

- 리포트나 배경을 복사하여 붙이기 하고자 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

필드수가 너무 많습니다.

- 라벨 마법사 실행 시 선택된 라벨 개수가 현재 밴드 영역에 들어갈 수 없을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

ShadowSet만 설정 가능합니다

선택할 수 있는 해당 속성값이 없습니다.

- 오즈 리포트 디자이너의 왼쪽 아래의 속성 창에선택하고자 하는 관련 속성 정보가 없을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

잘못된 값을 입력하셨습니다.

OZD 파일은 저장할 수 없습니다.

- 일반 사용자가 .ozd 파일로 저장하고자 할 때 발생하는 에러 메시지입니다. (일반 사용자는 리포트 디자이너에서 .ozd 확장자로 저장할 수 없습니다.)

데이터 바인딩 중 에러가 발생하였습니다.

- 미리보기를 위해 DataSet의 정보와 바인딩을 하는 중 발생하는 에러 메시지입니다.(예:DB 연결실패)

OZD파일을 저장 중 에러

OZD 파일이 아닙니다.

편집 상태에서는 사용할 수 없습니다.

<#1#>을 출력 중 에러

미리보기를 실행할 수 없습니다.

- 파일 메뉴의 미리보기, 미리보기 옵션 실행, 뷰어를 실행에 실패 했을 경우 또는 [파일]의 [배포] 메뉴 실행 시 발생하는 에러 메시지입니다.

해당 파일의 변경된 내용을 저장하시겠습니까?

- 현재 작업한 내용을 종료하거나 내용이 변경되었을 경우 저장 여부를 확인하는 메시지입니다.

열 수 값은 5보다 크고 30보다 작아야 합니다

열 수 값은 숫자이어야 합니다

인코딩 셋 값은 패러미터를 사용할 수 없습니다

디코딩 셋 값은 패러미터를 사용할 수 없습니다

<#1#>은 'as400'과 'db2' 중 하나여야 합니다

<#1#>이{가} 이미 있습니다

Database 연결실패 : 다시 확인하십시오.

<#1#> - 파일을 찾을 수 없습니다

DB 앨리어스를 입력해야 합니다

앨리어스 정보가 들어있는 파일 이름을 입력해야 합니다

<#1#>이{가} 이미 있습니다

<#1#> 정보가 없습니다

선택할 수 있는 데이터 원본이 없습니다

이름을 입력해야 합니다

원본 데이터를 선택해야 합니다

클래스의 경로를 입력해야 합니다

UDS 연결 실패 : Class를 확인하십시오

잘못된 파일입니다

OZ Parser v1.0 \n 원하는 위치에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 \n 메뉴에서 함수를 선택하십시오. \n <위치이동: 왼쪽버튼> <메뉴: 오른쪽 버튼>'

같은 이름의 필드가 존재합니다

필드의 이름을 입력해야 합니다

사용할 필드를 선택하여야 합니다

<#1#> 이(가) 이미 있습니다

<#1#> 정보가 필요합니다

선택할 수 있는 필드가 없습니다

해당 데이터셋을 설정해야 합니다.

- [파일] 메뉴의 [저장] 및 [미리보기] 메뉴 실행시 데이터셋이 설정되지 않은 컴포넌트가 존재할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

해당 데이터셋을 사용해야 합니다.

- [파일] 메뉴의 [저장] 및 [미리보기] 메뉴 실행시 ODI의 데이터셋 중 사용하지 않는 데이터셋이 존재할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

ozreportdesigner.key file not found;

Could not add provider cryptix;

오즈 디자이너의 라이선스 기간이 만료되었습니다.;

이 프로그램을 계속 사용하기 위해서는 다음의 회사로 연락하시기 바랍니다.;

FORCS Co., LTD.;

12th FL, Yuhan Bldg. 49-6, Daebang-Dong, Dongjak-Gu, Seoul, Korea 156-754;

TEL: 82-2-828-1400 FAX: 82-2-828-1414;

HTTP: // www.forcs.com E-Mail: crystal@forcs.com;

FORCS International Inc.;

1580 S. Milwaukee Ave. Suite 425

Libertyville, IL 60048;

TEL: 847-362-4008 FAX: 847-362-1535;

- 오즈 리포트 디자이너의 라이선스 기간이 만료되었을 때, 보여지는 다이얼로그 창의 메시지입니다.

오즈 디자이너를 위한 라이선스 파일
(OZDeginer_HOME\license\ozreportdesigner.key)이 존재하지 않습니다.;

제품의 평가를 위한 Free Evaluation Key Code 요청이나 정식 제품 구매를 위해서는 다음의 회사로 연락하시기 바랍니다.;

FORCS Co., LTD.;

12th FL, Yuhan Bldg. 49-6, Daebang-Dong, Dongjak-Gu, Seoul, Korea 156-754;

TEL: 82-2-828-1400 FAX: 82-2-828-1414;

HTTP: // www.forcs.comE-Mail: crystal@forcs.com';

FORCS International Inc.;

1580 S. Milwaukee Ave. Suite 425

Libertyville, IL 60048

TEL: 847-362-4008 FAX: 847-362-1535

HTTP: // www.forcs.com

E-mail:info@forcs.com

- 오즈 리포트 디자이너를 실행하기 위한 라이선스 파일
(OZDeginer_HOME\license\ozreportdesigner.key)이 존재하지 않을 때, 보여지는
다이얼로그 창의 메시지입니다.

해당 컴포넌트를 찾을 수 없습니다.

- [찾기] 메뉴에서 찾고자 하는 컴포넌트를 찾지 못할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

라이선스 만료일이 해당일 남았습니다.

- 라이선스의 만료일이 7일 미만일 경우 남은 날짜를 보여주는 메시지입니다.

해당 ODI를 추가할 수 없습니다.

- 데이터 트리에 새로운 ODI를 추가하고자 할 때 해당 파일에 문제가 있을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

같은 이름의 패러미터가 존재합니다.

- 입력한 사용자 패러미터 이름이 기존에 입력된 패러미터 이름과 동일할 때 발생하는 에러 메시지입니다.

리파지토리 서버 접속에 실패했습니다.

- 리파지토리 서버 접속에 실패하였거나 서버와의 접속이 끊어졌을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

<#1#>을 찾을 수 없습니다.

리파지토리 서버와 연결되어 있지 않습니다.

- 리파지토리 서버와 접속이 끊어진 상태에서 리파지토 관련 작업 수행할 때 발생하는 에러 메시지입니다.

리파지토리 서버 접속 포트 번호를 숫자로 입력하십시오.

- 리파지토리 서버 접속 다이얼로그 창에서 입력한 포트 번호가 숫자가 아닐 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

오즈 쿼리 디자이너를 실행할 수 없습니다.

- [파일] 메뉴의 [쿼리 디자이너 실행] 메뉴를 클릭하여 오즈 쿼리 디자이너를 실행하고자 할 때 QueryDesigner/bin /OZQueryDesigner.exe 파일이 없거나 기타 문제가 있을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

오즈 리파지토리 매니저를 실행할 수 없습니다.

- [리파지토리] 메뉴의 [매니저] 메뉴를 클릭하여 오즈 리파지토리 매니저를 실행하고자 할 때 RepositoryManager/bin/OZRepositoryManager.exe 파일이 없거나 기타 문제가 있을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

Row, Col 의 입력값은 1 이상이어야 합니다.

Row, Col 의 입력값이 선택된 영역보다 큼니다

XL2OZ.exe 파일을 찾을 수 없습니다.

Ⅲ. 오즈 리포트 뷰어 에러 메시지

본 장에서는 오즈 리포트 뷰어 실행 중 발생할 수 있는 에러와 해결 방법에 대해 설명합니다.

1020010001

이 패러미터의 값은 잘못된 RGB값입니다.

- Viewer 패러미터중 Color값을 설정하는 tag의 Value가 'RRGGBB' 형식의 RGB값으로 되어있지 않은 경우 발생합니다.
- 해결 방법
 - RGB값은 16진수로 설정합니다. 즉 RRGGBB의 형식으로 0~9, A~F 사이의 값으로 입력되어 있는지 확인하십시오.
 - 오즈 뷰어의 패러미터는 HTML 형식의 RGB 값 세팅 형식을 지원하지 않습니다. #RRGGBB로 입력하셨다면 #을 삭제해주십시오.

1020010002

잘못된 줌값이 패러미터로 사용되었습니다.

- 'viewer.zoom' 패러미터의 Value가 숫자가 아닌 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 'viewer.zoom' 패러미터에 대한 값은 10진수 숫자로 설정합니다. 0~999 사이의 값으로 입력되어 있는지 확인하십시오.

1020010003

입력된 하위리포트 개수 지정이 잘못되었습니다

- 'viewer.childcount' 패러미터의 Value가 숫자가 아닌 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 'viewer. childcount' 패러미터에 대한 값은 10진수 숫자로 설정합니다. 10진수 정수의 값으로 입력되어 있는지 확인하십시오.

1020010004

보고서 갱신 주기 입력 값이 유효하지 않습니다

- 'connection.refreshperiod' 패러미터의 Value가 '시:분:초' 형식으로 작성하지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 'connection.refreshperiod' 패러미터에 대한 값은 HH:MM:SS의 형식으로 숫자로 설정합니다. 다음과 같은 시간의 형식으로 되어 있는지 확인하십시오.
HH 는 00~24 사이의 값
MM 은 00~60 사이의 값
SS는 00~60 사이의 값

1020010005

PDF 저장 범위가 유효하지 않습니다.

- 'pdf.saverange' 패러미터의 Value가 '숫자,숫자' 형식으로 작성하지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 'pdf.saverange' 패러미터에 대한 값은 '숫자,숫자' 형식으로 설정합니다. 각각의 숫자가 10진수의 정수로 되어 있는지 확인하십시오.

1020010006

잘못된 프린트 출력 매수입니다.

- 'print.copies' 패러미터의 Value가 숫자가 아닌 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 'print.copies' 패러미터에 대한 값은 10진수 숫자로 설정합니다. 0~999 사이의 값으로 입력되어 있는지 확인하십시오.

1020010007

모아찍기로 출력할 수 있는 페이지당 장수가 유효하지 않습니다.

- 모아찍기로 출력을 하고자 할 때 사용하는 'print.pagesinone' 패러미터의 Value가 숫자가 아닌 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 'print.pagesinone' 패러미터에 대한 값은 1~6 까지의 10진수 숫자로 설정합니다. 1 ~ 6 사이의 값으로 입력되어 있는지 확인하십시오.

1020010008

프린트 스폴값이 유효하지 않습니다.

- 모아찍기로 출력을 하고자 할 때 사용하는 'print.pagesinone' 패러미터의 Value가 숫자가 아닌 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 'print.pagesinone' 패러미터에 대한 값은 1~6 까지의 10진수 숫자로 설정합니다. 1 ~ 6 사이의 값으로 입력되어 있는지 확인하십시오.

1020010009

오즈 서버 또는 서블릿에 대한 정보를 찾을 수 없습니다.

- 'connection.server', 'connection.servlet' 패러미터를 사용하지 않아서 서버정보가 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 오즈 보고서를 호출하기 위하여 작성한 ASP, JSP, HTML 등의 Application 내에 오즈 서버에 경로를 나타내는 'connection.server', 'connection.servlet'가 있어야 알맞은 오즈 서버를 찾을 수 있습니다. 해당 Application에 'connection.server', 'connection.servlet' 패러미터가 존재하는지 확인하십시오.

1020010010

오즈 서버와 서블릿 주소가 모두 존재합니다. 하나의 정보만 지정하십시오.

- 'connection.server' 와 'connection.servlet' 패러미터가 모두 설정되어 있어서 오즈 서버 연결 정보가 혼돈이 될 때 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 오즈 서버가 TCP 타입인 경우 'connection.server' 패러미터로 오즈 서버를 호출하고, HTTP 타입인 경우 오즈 서버의 URL 정보를 입력할 수 있는 'connection.servlet' 패러미터로 오즈 서버로 호출합니다. 오즈 보고서를 호출하는 Application 내에 'connection.server' 나 'connection.servlet' 패러미터가 모두 작성되어 있는지 확인하십시오.

1020010012

오즈 서버 포트번호가 유효하지 않습니다.

- 'connection.port' 패러미터 값이 설정되어 있지 않거나, value가 숫자가 아닌 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 오즈 서버가 TCP 타입인 경우 'connection.server' 패러미터와 함께 'connection.port' 로 오즈 서버가 사용하는 Port 번호를 지정합니다. 오즈 서버가 TCP 타입인데 오즈 보고서를 호출하는 Application 내에 'connection.port' 패러미터가 존재하는지 확인하십시오.
 - 오즈서버가 사용하는 포트 번호를 나타내는 'connection.port' 패러미터에 대한 값은 10진수 숫자로 설정해야만 합니다. 숫자로 되어 있는지 확인하십시오.

1020010013

요청한 보고서가 오즈 서버에 존재하지 않습니다.

- 'connection.reportname' 패러미터에 값이 설정되어 있지 않거나 value 에 설정된 아이템이 OZ Repository Server 내에 존재하지 않는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 'connection.reportname' 패러미터는 호출하고자 하는 보고서 아이템을 설정합니다. 설정된 보고서 아이템 파일이 오즈 리파지토리 서버 내에 존재하는지 확인하십시오

1020010014

잘못된 윈도우 가로 크기가 지정되었습니다.

- 'viewer.framewidth' 패러미터의 Value가 숫자가 아닌 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020010015

잘못된 윈도우 세로 크기가 지정되었습니다.

- 'viewer.frameheight' 패러미터의 Value가 숫자가 아닌 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020010016

잘못된 윈도우 X좌표가 지정되었습니다.

- 'viewer.framex' 패러미터의 Value가 숫자가 아닌 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020010017

잘못된 윈도우 Y좌표가 지정되었습니다.

- 'viewer.framey' 패러미터의 Value가 숫자가 아닌 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020010018

지정된 아이콘 크기 패러미터 값이 유효하지 않습니다.

- 'toolbar.iconwidth' 패러미터나 'toolbar.iconheight' 패러미터 Value가 숫자가 아닌 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020010019

패러미터 값을 숫자로 변환할 수 없습니다.

- html 패러미터의 Value가 숫자가 아닌 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020020001

선택한 페이지가 존재하지 않습니다. 인쇄가 취소되었습니다.

- 선택된 페이지를 인쇄하고자 할 때 선택된 페이지가 존재하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지는입니다.

1020020002

사용자 정의 프린터를 생성하지 못했습니다. 기본프린터를 사용합니다.

- 'print.printername' 패러미터에 지정한 프린터가 사용자 시스템에 존재하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지는입니다.

1020020003

인쇄 중에 오류가 발생했습니다.

- 프린트 작업 진행 중 에러가 발생했을 경우 printcommand 스크립트 또는 콘솔로 전송할 에러 메시지는입니다.

1020020004

프린터 정보를 얻기 위해 필요한 메모리를 할당 할 수 없습니다.

- 사용자 시스템의 프린터 정보를 얻기 위해 사용자 시스템에 메모리를 할당할 때 실패했을 경우 발생하는 에러 메시지는입니다.

1020020005

사용자 PC에 사용할 수 있는 프린터가 존재하지 않습니다. 기본 프린터 혹은 지정된 프린터를 확인하십시오.

- 사용자 시스템의 기본 프린터 이름이 없거나 해당 프린터가 사용 불가능한 상태일 경우 발생하는 에러 메시지는입니다.

1020020006

인쇄를 위한 **Device Context**를 생성하지 못했습니다.

- 프린터 DC(Device Context)를 생성하지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 열려있는 모드 오즈 뷰어를 종료하고 다시 시도해주시기 바랍니다.
 - OS에 프린터 드라이버가 올바르게 설치되어 있는지 확인해주시고, 올바르게 설치되어 있지 않거나 확인이 불가능하면 프린터 드라이버를 다시 설치해주시고.

1020020007

인쇄 문서를 생성할 수 없습니다.

- 프린트 DC(Device Context)에 문서를 생성하지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020020008

인쇄 종료 중 오류가 발생했습니다.

- 인쇄 작업을 종료하다가 발생하는 에러 메시지입니다.

1020020009

인쇄 중 페이지 생성을 실패했습니다.

- 인쇄작업 중 전체 프린트 문서내의 페이지를 생성하지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020020010

페이지 인쇄 종료 중 오류가 발생했습니다.

- 인쇄 작업 중 페이지 인쇄 작업을 종료하다가 발생하는 에러 메시지입니다.

1020020011

프린터 초기화 정보를 설정할 수 없습니다. 설정값을 확인하십시오.

- 인쇄 설정값에 맞게 프린터 초기화 정보를 설정할 때, 설정값이 유효하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020020012

설정된 프린터 옵션 값을 정수로 변환할 수 없습니다.

- 프린트 옵션 설정 창에서 선택한 값을 정수로 변환하지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020030002

리포트 로더를 생성할 수 없습니다.

- 사용자 시스템에서 폼 바인딩 시 폼과 데이터 정보를 메모리에 로드하지 못하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020030003

데이터 조회 모드를 알 수 없습니다. 오즈 서버 설정값 또는 **openfile** 설정값을 확인하십시오.

- Connection 패러미터 정보가 불확실해서 조회할 보고서를 읽어오지 못할 때 발생하는 에러 메시지입니다.

1020030001

OZD 패스워드가 일치하지 않습니다.

1020030002

오즈 서버에서 폼과 데이터를 받은 후 **HCLoader**를 생성할 수 없습니다.

1020030004

폼과 데이터를 가져올 서버 정보가 잘못 설정되었습니다

1020030005

리포트 매니저가 생성되어 있지 않습니다.

1020030006

로컬 PC에 있는 오즈 데이터 모듈을 처리 중 오류가 발생했습니다.

- 사용자 시스템 로컬에서 SDM 데이터를 통해서 보고서를 조회한 경우, 해당 SDM을 처리 중 발생하는 에러 메시지입니다.

1020030007

폼 파일을 열지 못했습니다.

- 서버에서 폼/데이터를 수신 후 생성한 폼/데이터 파일을 열지 못한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020030008

폼 파일을 닫지 못했습니다.

- 서버에서 폼/데이터를 수신 후 생성한 폼/데이터 파일을 읽고 파일을 닫지 못한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020030009

사용자가 추가한 메모 정보를 저장하지 못했습니다.

- 메모 데이터를 저장하다가 에러가 발생을 해서 OZD 파일을 저장하지 못하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020030010

보고서 생성 중 오류가 발생했습니다. 재시도를 해보십시오.

- 서버에서 폼 데이터와 데이터를 수신 후 데이터모듈은 생성되었으나 보고서 템플릿을 생성하지 못하여 보고서 생성을 못하는 경우 발생합니다.

1020030011

ODI 정보를 찾을 수 없습니다. 보고서에 정의된 ODI에 대한 정보를 패러미터로 지정하십시오.

- 보고서 폼에서 사용하고 있는 ODI에 대한 정보를 가지는 ODI 패러미터로 지정하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020030012

패러미터 정보를 OZD로 저장 중 오류가 발생했습니다.

- 오즈 폼패러미터나 ODI 패러미터 값을 저장하다가 에러가 발생을 해서, OZD 파일을 저장하지 못한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020040001

입력된 패스워드가 일치하지 않습니다.

1020040002

OZD 파일이 변경되었거나 유효하지 않습니다.

- OZD 파일 오픈시 데이터 모듈과 헤더의 데이터 모듈 인코딩 정보가 일치하지 않는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020040006

작업폴더 명을 가져오지 못했습니다.

- OZD 파일 오픈시 작업 폴더의 경로를 가져오지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020040007

임시 보고서 폼 파일을 생성하지 못했습니다.

- OZD 파일 오픈시 작업 폴더에 임시 폼 파일을 생성하지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020040008

OZD 파일을 저장하지 못했습니다.

- OZD 파일로 익스포트시 파일을 저장하지 못한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020040011

OZD를 열기 위한 임시 파일을 생성하지 못했습니다.

- 'connection.openfile' 패러미터로 OZD를 열 때 임시 파일을 생성하지 못한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020040012

이 파일은 OZD 파일이 아닙니다.

- OZD 파일을 열 때 파일 헤더를 검사하여 필요한 헤더 정보가 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020040013

OZD 파일이 변경되었거나 유효하지 않습니다.

- OZD 파일의 헤더 정보가 일치하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020070001

바인딩한 페이지가 존재하지 않습니다.

- 바인딩 후 조회할 페이지가 존재하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020070002

보고서 템플릿 정보가 유효하지 않습니다.

- 바인딩시 해당되는 보고서 템플릿이 NULL인 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020070003

보고서 바인딩 작업을 수행하지 못했습니다.

- preview, print, export를 작업을 위해 바인딩 작업에 실패한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020070004

오즈 리포트 매니저를 생성하지 못했습니다.

- 바인딩 작업을 위해 오즈 리포트 매니저를 생성하는 중 예외적으로 발생하는 에러 메시지입니다.

1020070005

리포트 확대/축소 정보를 정수로 변환하지 못했습니다.

1020080001

보고서 구조 보기 이미지를 생성하지 못했습니다.

- 미리보기의 페이지 선택창의 보고서 구조보기의 이미지를 생성하지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020080002

보고서 구조 보기 이미지를 생성하지 못했습니다.

- 32비트 고해상도 보고서 구조보기 이미지 생성에 실패했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020080003

페이지 선택 컨트롤이 유효하지 않습니다.

- 미리보기의 페이지 선택창의 페이지 컨트롤이 유효하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020090001

저장할 경로를 입력 또는 선택하세요.

1020090002

익스포트할 컴포넌트가 존재하지 않습니다.

- 익스포트 옵션 설정중에 지정된 컴포넌트가 실제 보고서 파일에 존재하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020090003

저장하려는 파일이 열려있습니다. 편집 중인 문서를 닫고 다시 시도하십시오.

- 엑셀파일로 저장 시 이미 해당 문서가 열려있을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020090004

저장하려는 파일을 정상적으로 닫을 수 없습니다.

- 익스포트 완료 후 익스포트 파일을 닫을때 발생하는 에러 메시지입니다.

1020090005

이미지 포맷을 알 수 없는 파일입니다.

- 엑셀로 익스포트시 이미지 컴포넌트에서 지정된 파일명에 확장자가 없을 경우에 발생하는 에러 메시지입니다.

1020090006

지원하지 않는 이미지 포맷입니다.

- 엑셀로 익스포트시 이미지 컴포넌트에서 파일 확장자가 엑셀에서 지원되지 않는 이미지 포맷일 경우('.jpg', '.jpeg', '.bmp', '.gif', '.png', '.wmf', '.emf', '.pict', '.pct') 발생하는 에러 메시지입니다.

1020090007

지원되지 않는 익스포트 포맷이거나 현재 옵션에서 지원되지 않는 포맷입니다.

- 뷰어에서 지원되지 않는 포맷으로 익스포트를 시도하는 중 발생하는 에러입니다
- 해결 방법
 - pdf로 저장하는 경우 pdf dll을 배포 했는지 확인하십시오

1020090008

익스포트할 폴더를 생성할 수 없습니다.

- 익스포트할 경로가 존재하지 않아서 해당 경로에 폴더를 새로 생성할 때 실패했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020090009

OZD 파일로 익스포트 하지 못했습니다.

1020090010

익스포트할 파일 이름이 존재하지 않습니다.

- 익스포트할 대상 파일명이 입력되지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020090011

익스포트한 파일을 실행할 수 없습니다.

- 저장 후 바로 실행 선택시 익스포트된 파일 포맷에 연결 프로그램이 등록되어 있지 않아서 실행하지 못하거나 파일이 열려 있어 실행하지 못한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020090012

JPG 이미지 파일을 생성하지 못했습니다.

- 보고서를 라지 번들 익스포트 등을 이용하여 익스포트시 이미지의 크기가 너무 커서 이미지 파일을 생성하지 못한 경우 발생하는 에러 메시지입니다. (각 시스템별로 이미지의 가용 크기는 다를 수 있습니다.)

1020100001

지정된 라인 제거값이 숫자가 아닙니다.

- 엑셀이나 text로 익스포트시 저장옵션에서 라인제거에 설정된 값이 숫자가 아닌 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020100002

잘못된 페이지 사이의 줄 수 입니다.

- text, csv 익스포트시 'text.pageline', 'csv.pageline' 패러미터값을 숫자값으로 변환하지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020110001

MS-WORD OLE 객체를 생성할 수 없습니다.

- MS-Word로 익스포트시 워드 객체를 생성하지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020110002

MS-WORD에 설정된 페이지 저장 범위를 벗어났습니다.

- 라지 번들 익스포트 등을 하여 MS-Word에서 지원하는 페이지 크기보다 큰 리포트를 저장할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020120001

파워포인트 OLE 객체를 생성할 수 없습니다.

- 파워포인트로 익스포트시 파워포인트 객체를 생성하지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020130001

엑셀 OLE 객체를 생성할 수 없습니다.

- 엑셀로 익스포트시 엑셀 객체를 생성하지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020140001

OZD를 저장하기 위한 폼과 데이터 파일이 존재하지 않습니다.

- OZD 파일로 익스포트시 임시폴더에 생성된 폼파일이나 데이터 파일명을 얻어오지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020150001

자식 리포트가 존재하므로 이 리포트를 닫을 수 없습니다.

- 멀티폼에서 서브폼을 허용한 경우 서브리포트를 닫지 않고 상위 리포트를 닫으려고 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020150002

현재 페이지 정보를 가져올 수 없습니다.

- 화면에 페이지를 생성할 때 해당 페이지 정보가 유실된 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 페이지 정보가 유실된 경우 이므로 이 메시지가 나타나는 경우 다시 보고서를 호출해 주시기 바랍니다.

1020150003

현재 페이지를 화면에 그릴 수 없습니다.

- 화면에 보고서 페이지에 컴포넌트 별로 생성하는 경우 오류가 발생했을 때 나타나는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 보고서를 다시 호출해 주시기 바랍니다.

1020160001

사용자가 설정한 버전 정보와 서버의 폼 파일 버전 정보가 틀립니다. 서버의 폼 파일의 버전 정보로 캐싱을 합니다.

- 폼을 로컬에 캐시할 때 사용자가 'connection.clientFormCacheVersion' 패러미터에 설정한 버전 정보와 실제 서버에 있는 폼 파일의 버전정보가 다른 경우 발생하는 경고 메시지입니다. 경고 메시지 후 서버의 폼파일을 받아 보고서를 작성합니다.
- 해결 방법
 - 서버의 폼파일 버전 정보와 'connection.clientFormCacheVersion' 패러미터에 설정한 버전 정보값을 비교 확인해 주십시오.

1020160002

캐시할 보고서 폼 파일 크기가 0입니다.

- 폼 캐시시 실제 캐시할 대상의 폼이 널인 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020160003

캐시된 보고서를 읽을 수가 없습니다.

- 품을 로컬에 캐쉬된 품 파일을 가져오지 못한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020160004

보고서 품 파일의 버전 정보를 비교하지 못했습니다.

- 품을 캐시할 때 서버의 품 파일과 버전 정보를 비교하는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

1020160005

임시 파일을 삭제하지 못했습니다.

- 품 캐시시 버전 비교가 끝난 비교 임시 파일을 삭제하지 못한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020160006

인코딩한 캐시 파일 저장시 오류가 발생했습니다.

- 품 데이터를 인코딩한 파일을 닫지 못한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020160007

버전 정보가 유효하지 않습니다.

- 품 파일의 버전 정보 문자열을 정수로 변환하지 못한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020170001

현재 보고서를 생성 중입니다. 작업 수행을 완료해야 합니다.

- 바인드 작업이 완료되지 않은 상태에서 Export, Print HDDData로 저장하려고 할 경우 발생하는 경고 메시지입니다.

1020180001

잠금 파일을 릴리즈 하는 중 오류가 발생했습니다.

- 작업 폴더에 생성한 임시 파일의 잠금을 해제하는 도중에 발생하는 에러 메시지입니다.

1020180002

뷰어가 사용한 임시 폴더를 삭제 중 오류가 발생했습니다.

- 뷰어가 종료 또는 실행될 때 이전 실행시 사용하던 임시 작업 폴더를 삭제하지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020180003

작업폴더를 생성할 수 없습니다.

- 뷰어가 사용하는 작업폴더, page, work, cache 폴더를 생성하지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020180004

도움말 파일을 실행할 수 없습니다.

- 도움말 실행시 파일이 없거나 도움말 파일을 실행하지 못한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020200001

PDF OLE객체를 생성할 수 없습니다.

- PDF 익스포트시 pdf 객체를 생성하지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020200002

PDF 파일을 생성할 수 없습니다.

- PDF 익스포트시 pdf 파일을 생성하지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020200003

PDF 파일로 저장 작업 중 오류가 발생했습니다.

- PDF 파일로 익스포트하는 작업 중 발생하는 에러 메시지입니다.

1020220001

익스포트할 페이지가 존재하지 않습니다.

- 워드, 엑셀, 파워포인트 익스포트시 바인드된 유효한 페이지가 존재하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1020220002

알 수 없는 문제가 발생하였습니다.

- 에러 분류되지 않은 에러 메시지를 나타냅니다.

1020230001

다이렉트 프린트 작업을 수행하지 못했습니다.

- 다이렉트 프린트 작업 도중 발생하는 에러 메시지입니다.

1020230002

다이렉트 익스포트 작업을 수행하지 못했습니다.

- 다이렉트 익스포트 작업 도중 발생하는 에러 메시지입니다.

1020230003

리포트 바인딩 중 에러가 발생하였습니다. 자세한 내용을 보시려면 콘솔로그를 확인하십시오.

- `global.showerroronce = true` 일 경우 멀티 보고서 조회 후 에러가 발생한 경우 한 번만 에러 메시지를 출력하고 자세한 에러는 콘솔에 출력하였음을 알리고자 할 때 표시되는 에러 메시지입니다.

1020230004

리포트 바인딩 중 에러가 발생하였습니다. 나머지 리포트 바인딩 작업은 수행되지 않습니다.

- `global.stopchildwhenerror = true` 일때 멀티 보고서 조회 중 에러가 발생한 경우 해당 메시지를 출력하고 보고서 바인딩 작업은 더 이상 진행되지 않음을 알리는 에러 메시지입니다.

1020240001

리포트를 인쇄하지 못했습니다.

- 인쇄 작업 중 발생하는 에러 메시지입니다.

1020250001

메모 정보를 읽지 못했습니다.

- 바인딩 작업이 끝나고 인코딩된 메모 정보를 로드하여 디코딩하다가 발생하는 에러 메시지입니다.

IV. 오즈 애플리케이션 제품군 에러 메시지

본 장에서는 오즈 애플리케이션 디자이너, 오즈 애플리케이션 뷰어, 오즈 애플리케이션 스타일 편집기, 오즈 애플리케이션 함수 편집기 실행 중 발생할 수 있는 에러와 해결 방법에 대해 설명합니다.

오즈 애플리케이션 디자이너

1080000001

애플리케이션 디자이너 설치가 잘못되었습니다. 다시 설치하십시오.

- 디자이너 설치가 잘못된 경우에 발생합니다.
- 해결 방법
 - 애플리케이션 디자이너를 재설치하여야 합니다.

1080000101

선택하신 파일은 애플리케이션 프로젝트 파일[oza]이 아닙니다.

- 디자이너에서 oza 파일을 열 때 해당 파일이 oza 형식의 파일이 아닌 경우에 발생하는 에러입니다. 파일이 깨지거나 혹은 상위 버전의 디자이너에서 만든 파일을 하위 버전의 디자이너에서 열 때 경우에 발생하기도 합니다.

1080000102

선택하신 파일은 애플리케이션 컴포넌트 파일[ozc]이 아닙니다.

- 디자이너에서 ozc 파일을 임포트할 때 해당 파일이 ozc 형식의 파일이 아닌 경우에 발생하는 에러입니다. 파일이 깨진 경우 혹은 상위 버전의 디자이너에서 만든 파일을 하위 버전의 디자이너에서 임포트하는 경우에 발생하기도 합니다.

1080000103

선택하신 파일은 애플리케이션 스타일 파일[ozs]이 아닙니다.

- 디자이너에서 ozs 파일을 추가할 때 해당 파일이 ozs 형식의 파일이 아닌 경우에 발생하는 에러입니다. 파일이 깨진 경우 혹은 상위 버전의 스타일 편집기에서 만든 파일을 하위 버전의 디자이너에서 추가할 경우에 발생하기도 합니다.
- 해결 방법
 - 해당 파일을 스타일 편집기에서 열어서 파일이 정상적인지 확인합니다.

1080000104

선택하신 파일은 애플리케이션 데이터 정보 파일[odi]이 아닙니다.

- 디자이너에서 odi 파일을 추가할 때 해당 파일이 odi 형식의 파일이 아닌 경우에 발생하는 에러입니다. 파일이 깨진 경우 혹은 상위 버전의 쿼리 디자이너에서 만든 파일을 하위 버전의 디자이너에서 추가할 경우에 발생하기도 합니다.
- 해결 방법
 - 해당 파일을 쿼리 디자이너에서 열어서 파일이 정상적인지 확인합니다.

1080000105

선택하신 파일은 애플리케이션 함수 파일[ozf]이 아닙니다.

- 디자이너에서 ozf 파일을 추가할 때 해당 파일이 ozf 형식의 파일이 아닌 경우에 발생하는 에러입니다. 파일이 깨진 경우 혹은 상위 버전의 함수 편집기에서 만든 파일을 하위 버전의 디자이너에서 추가할 경우에 발생하기도 합니다.
- 해결 방법
 - 해당 파일을 함수 편집기에서 열어서 파일이 정상적인지 확인합니다.

1080000106

파일을 찾을 수 없습니다.

- 열려는 파일이 없는 경우에 발생합니다.
- 해결 방법
 - 해당 파일이 존재하는지 확인해야 합니다.

1080000107

프로젝트와 연결된 파일을 찾을 수 없거나 로드 실패하였습니다.

- oza 파일을 열거나 디자이너에 추가된 파일(odi, ozf, ozs 등)을 Refresh할 때 파일을 찾을 수 없거나 로드 실패하는 경우 발생합니다.
- 해결 방법
 - 해당 파일이 존재하는지 확인해야 합니다.

1080000108

파일을 저장할 수 없습니다. 파일이 이미 존재하며 읽기 전용으로 되어 있습니다. 다른 이름으로 저장하거나 다른 위치에 저장하십시오.

- 저장하려는 파일이 읽기 전용일 때 발생합니다.
- 해결 방법
 - 다른 이름으로 저장하거나 읽기 전용 속성을 쓰기 가능으로 변경한 후 저장합니다.

1080000201

애플리케이션 뷰어를 실행 할 수 없습니다. [OZViewer.exe] 파일 위치를 확인하여 주십시오.

- 디자이너에서 미리보기할 때 OZViewer.exe 파일을 찾을 수 없는 경우 발생합니다.
- 해결 방법
 - OZADesigner.exe와 동일한 폴더에 OZViewer.exe 파일이 존재하는지 확인합니다. 만일 존재하지 않는 경우 디자이너를 다시 설치합니다.

1080000202

도움말을 실행할 수 없습니다. 도움말 프로그램과 [OZAAPPAPI.chm] 파일 위치를 확인하여 주십시오.

- 도움말 파일[OZAAPPAPI.chm]이 없는 경우 발생합니다.
- 해결 방법
 - 디자이너가 설치된 곳의 doc 폴더에 OZAAPPAPI.chm 파일이 있는지 확인합니다.

1080000203

애플리케이션 스타일 편집기를 실행 할 수 없습니다. 파일의 경로가 올바른지 확인하여 주십시오.

- oza 파일에 추가된 ozs 파일을 편집하려고할 때 스타일 편집기를 실행할 수 없는 경우 발생합니다.
- 해결 방법
 - 디자이너가 설치된 곳에 OZASyleEditor.exe 파일이 있는지 확인합니다.

1080000204

애플리케이션 함수 에디터를 실행 할 수 없습니다. 파일의 경로가 올바른지 확인하여 주십시오.

- oza 파일에 추가된 ozf 파일을 편집하려고할 때 함수 편집기를 실행할 수 없는 경우 발생합니다.
- 해결 방법
 - 디자이너가 설치된 곳에 OZAFuncEditor.exe 파일이 있는지 확인합니다.

1080000205

쿼리 디자이너를 실행 할 수 없습니다. 파일의 경로가 올바른지 확인하여 주십시오.

- oza 파일에 추가된 odi 파일을 편집하려고할 때 쿼리 디자이너를 실행할 수 없는 경우 발생합니다.
- 해결 방법
 - 쿼리 디자이너가 설치되어있는지 확인합니다.

※ 주의사항 : 2005년 5월 6일이후 버전의 쿼리 디자이너가 설치되어있어야 합니다.

1080010101

속성[ODIKey]에 대한 값을 설정하여 주십시오.

- 크로스탭, 차트, 테이블 컴포넌트에 ODIKey 를 설정하지 않고 마법사를 띄우려고 할 때 발생합니다.
- 해결 방법
 - 크로스탭, 차트, 테이블 컴포넌트에 ODIKey 속성값을 설정합니다.

1080010102

속성[DataSet]에 대한 값을 설정하여 주십시오.

- 크로스탭, 차트, 테이블 컴포넌트에 DataSet을 설정하지 않고 마법사를 띄우려고 하면 발생합니다.
- 해결 방법
 - 크로스탭, 차트, 테이블 컴포넌트에 DataSet 속성값을 설정합니다.

1080010103

속성[ODIKey]와 속성[DataSet]에 대한 값을 설정하여 주십시오.

- 크로스탭, 차트, 테이블 컴포넌트에 ODIKey와 DataSet을 설정하지 않고 마법사를 띄우려고 하면 발생합니다.
- 해결 방법
 - 크로스탭, 차트, 테이블 컴포넌트에 ODIKey, DataSet 속성값을 설정합니다.

1080020101

멀티 선택으로 변경이 불가능한 속성입니다.

- 여러 개의 컴포넌트를 선택하여 속성을 변경하고자할 때 다중 선택시에는 변경이 불가능한 경우 발생합니다. 멀티 선택으로 변경이 불가능한 속성은 Name, FieldName 등이 있습니다.
- 해결 방법
 - 컴포넌트 한 개씩 선택하여 해당 속성값을 변경합니다.

1080030101

잘못된 애플리케이션 프로젝트 파일[oza] 버전입니다.

- 열고자하는 oza 파일의 버전이 잘못된 경우에 발생합니다.

1080030102

잘못된 애플리케이션 컴포넌트 파일[ozc] 버전입니다.

- 열고자하는 ozc 파일 버전이 잘못된 경우에 발생합니다.

1080030103

잘못된 애플리케이션 스타일 파일[**ozs**] 버전입니다.

- 열고자하는 ozs 파일 버전이 잘못된 경우에 발생합니다.

1080030104

잘못된 애플리케이션 함수 파일[**ozf**] 버전입니다.

- 열고자하는 ozf 파일 버전이 잘못된 경우에 발생합니다.

1080040101

리파지토리 에이전트가 잘못 설정되어 있습니다.

- oza 파일을 열던 중 내부적으로 리파지토리에 문제가 생긴 경우에 발생합니다.
- 해결 방법
 - 디자이너를 재시작합니다.

1080050101

예약된 이름으로 수식필드를 생성하려 하였습니다.

- 예약된 이름으로 수식 필드를 생성할 경우 발생합니다.

1080050102

JNI를 초기화할 수 없습니다. 구문 체크 기능을 사용하시려면 "**ozsfw30.jar**" 최신버전을 설치 하십시오.

1080050103

이름 없이 수식필드를 생성하려하였습니다.

- 수식 필드를 생성할때 이름을 입력하지 않은 경우 발생합니다.

오즈 애플리케이션 뷰어

1090000001

애플리케이션 뷰어 설치가 잘못되었습니다. 다시 설치하십시오.

- 애플리케이션 뷰어 설치가 잘못된 경우 발생합니다.
- 해결 방법
 - 애플리케이션 뷰어를 재설치 합니다.

1090000101

선택하신 파일은 애플리케이션 프로젝트 파일[**oza**]이 아닙니다.

- oza 파일을 열 때 해당 파일이 oza 형식의 파일이 아닌 경우에 발생하는 에러입니다. 파일이 깨진 경우 혹은 상위 버전 디자이너에서 만든 파일을 선택할 경우에 발생하기도 합니다.
- 해결 방법
 - 디자이너에서 해당 파일을 열어 파일이 정상적인지 확인합니다.

1090000102

선택하신 파일은 애플리케이션 컴포넌트 파일[**ozc**]이 아닙니다.

- ozc 파일을 임포트할 때 해당 파일이 ozc 형식의 파일이 아닌 경우에 발생하는 에러입니다. 파일이 깨진 경우 혹은 상위 버전 디자이너에서 만든 파일을 임포트하는 경우에 발생하기도 합니다.
- 해결 방법
 - 디자이너에서 해당 파일을 열어 파일이 정상적인지 확인합니다.

1090000103

선택하신 파일은 애플리케이션 스타일 파일[ozs]이 아닙니다.

- ozs 파일을 추가할 때 해당 파일이 ozs 형식의 파일이 아닌 경우에 발생하는 에러입니다.
파일이 깨진 경우 혹은 상위 버전 스타일 편집기에서 만든 파일을 추가하는 경우에 발생하기도 합니다.
- 해결 방법
 - 해당 파일을 스타일 편집기에서 열어 파일이 정상적인지 확인합니다.

1090000104

선택하신 파일은 애플리케이션 데이터 정보 파일[odi]이 아닙니다.

- odi 파일을 추가할 때 해당 파일이 odi 형식의 파일이 아닌 경우에 발생하는 에러입니다.
파일이 깨진 경우 혹은 상위 버전 쿼리 디자이너에서 만든 파일을 추가하는 경우에 발생하기도 합니다.
- 해결 방법
 - 해당 파일을 쿼리 디자이너에서 열어 파일이 정상적인지 확인합니다.

1090000105

선택하신 파일은 애플리케이션 함수 파일[ozf]이 아닙니다.

- ozf 파일을 추가할 때 해당 파일이 ozf 형식의 파일이 아닌 경우에 발생하는 에러입니다.
파일이 깨진 경우 혹은 상위 버전 함수 편집기에서 만든 파일을 추가하는 경우에 발생하기도 합니다.
- 해결 방법
 - 해당 파일을 함수 편집기에서 열어 파일이 정상적인지 확인합니다.

1090000106

프로젝트와 연결된 파일을 찾을 수 없거나 로드 실패하였습니다.

- oza 파일을 열 때 파일을 찾을 수 없거나 로드 실패하는 경우 발생합니다.
- 해결 방법
 - 해당 파일이 존재하는지 확인해야 합니다.

1090010101

잘못된 애플리케이션 프로젝트 파일[**oza**] 버전입니다.

- 열려고 하는 oza 파일 버전이 잘못된 경우에 발생합니다.

1090010102

잘못된 애플리케이션 컴포넌트 파일[**ozc**] 버전입니다.

- 추가된 ozc 파일 버전이 잘못된 경우에 발생합니다.

1090010103

잘못된 애플리케이션 스타일 파일[**ozs**] 버전입니다.

- 추가된 ozs 파일 버전이 잘못된 경우에 발생합니다.

1090010104

잘못된 애플리케이션 함수 파일[**ozf**] 버전입니다.

- 추가된 ozf 파일 버전이 잘못된 경우에 발생합니다.

1090020101

리파지토리 에이전트가 잘못 설정되어 있습니다.

- oza 를 열던 중 내부적으로 리파지토리에 문제가 생긴 경우에 발생합니다.
- 해결 방법
 - 애플리케이션 뷰어를 재시작합니다.

오즈 애플리케이션 스타일 편집기

1100000001

애플리케이션 스타일 편집기 설치가 잘못되었습니다. 다시 설치 하십시오.

- 애플리케이션 스타일 편집기가 잘못 설치된 경우에 발생합니다.
- 해결 방법
 - 애플리케이션 스타일 편집기를 재설치해야 합니다.

1100000102

선택하신 파일은 애플리케이션 스타일 파일[ozs]이 아닙니다.

- 스타일 편집기에서 ozs 파일을 열 때 해당 파일이 ozs 형식의 파일이 아닌 경우에 발생하는 에러입니다. 파일이 깨진 경우 혹은 상위 버전의 스타일 편집기에서 만든 파일을 하위 버전의 스타일 편집기에서 열고자 하는 경우에 발생하기도 합니다.

1100000103

잘못된 애플리케이션 스타일 파일 버전입니다.

- 열고자 하는 ozs 파일의 버전이 잘못된 경우에 발생합니다.

1100000104

잘못된 확장자를 가진 파일입니다.

- 파일의 확장자가 ozs가 아닌 파일을 스타일 편집기에서 열고자 하고자 할 때 발생합니다.

1100000105

파일을 저장할 수 없습니다. 파일이 이미 존재하며 읽기 전용으로 되어 있습니다. 다른 이름으로 저장하거나 다른 위치에 저장하십시오.

- 저장하고자 하는 파일이 읽기 전용 상태일 때 발생합니다.
- 해결 방법
 - 다른 이름으로 저장하거나 읽기 전용 속성을 쓰기 가능으로 변경한 후 저장합니다.

오즈 애플리케이션 함수 편집기

1200000001

애플리케이션 함수 에디터 설치가 잘못되었습니다. 다시 설치 하십시오.

- 함수 편집기 설치가 잘못된 경우에 발생합니다.
- 해결 방법
 - 함수 편집기를 재설치해야 합니다.

1200000102

선택하신 파일은 애플리케이션 함수 파일[ozf]이 아닙니다.

- 함수 편집기에서 ozf 파일을 열 때 해당 파일이 ozf 형식의 파일이 아닌 경우에 발행하는 에러입니다. 파일이 깨진 경우 혹은 상위 버전의 함수 편집기에서 만든 파일을 하위 버전의 함수 편집기에서 열고자 하는 경우에 발생하기도 합니다.

1200000103

잘못된 애플리케이션 함수 파일 버전입니다.

- 열고자 하는 ozf 파일의 버전이 잘못된 경우에 발생합니다.

1200000104

잘못된 확장자를 가진 파일입니다.

- 파일의 확장자가 ozf가 아닌 파일을 열고자 하고자 할때 발생합니다.

1200000105

파일을 저장할 수 없습니다. 파일이 이미 존재하며 읽기 전용으로 되어 있습니다. 다른 이름으로 저장하거나 다른 위치에 저장하십시오.

- 저장하고자 하는 파일이 읽기 전용일때 발생합니다.
- 해결 방법
 - 다른 이름으로 저장하거나 읽기 전용 속성을 쓰기가능으로 변경한 후 저장합니다.

V. 오즈 퀴리 디자이너 에러 메시지

본 장에서는 오즈 쿼리 디자이너 실행 중 발생할 수 있는 에러와 해결 방법에 대해 설명합니다.

1030000001

분류되지 않은 에러가 발생했습니다.

- 분류되지 않은 에러 메시지입니다.

1031110001

Order by절에 같은 필드가 중복 설정되어 있습니다.

- 사용자가 탭 마법사에서 중복된 order by 정보를 입력하고자 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 중복된 필드를 삭제하여 주십시오.

1031110002

해당 패러미터 이름이 이미 존재합니다.

- 사용자가 입력한 패러미터 이름이 이미 존재할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 다른 패러미터 이름을 설정하십시오.

1031110003

해당 스토어 이름이 이미 존재합니다.

- 사용자가 이미 있는 스토어의 이름으로 추가하고자 할 경우 혹은 기존의 스토어와 겹치는 이름으로 수정하고자 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 다른 스토어 이름을 설정하십시오.

1031110004

해당 데이터셋 이름이 이미 존재합니다.

- 사용자가 이미 있는 데이터셋의 이름으로 추가하고자 할 경우 혹은 기존의 데이터셋과 겹치는 데이터셋으로 수정할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 다른 데이터셋 이름을 설정하십시오.

1031110005

해당 필드 이름이 존재합니다.

- 사용자가 이미 있는 필드의 이름으로 추가하고자 하거나 필드 기존 필드와 겹치는 이름으로 정보를 수정하고자 할 경우 혹은 DTD(Document Type Definition) Field 추가 시 UniqueName이 같은 필드를 추가하는 경우에도 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 다른 필드 이름을 설정하십시오.

1031110006

해당 데이터셋 이름은 시스템에서 이미 사용되고 있습니다. 다른 이름을 설정하십시오.

- 미리보기시 시스템 내부적으로 사용하는 데이터셋 이름과 같은 이름을 추가하고자 하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
참고) 내부 Dataset명 : D1E14CC4_0E15_4D6E_A4AA_46328763C89A
- 해결 방법
 - 다른 데이터셋 이름을 부여하십시오.

1031110007

필드명이 중복되었습니다. 중복된 필드명은 허용되지 않으니, Alias로 필드명을 중복되지 않게 수정해 주십시오.

- RDB Dataset에서 필드명이 중복되는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 중복된 필드를 삭제하거나 해당 필드에 Alias로 다른 이름을 부여하십시오.

1031110008

해당 SQL문 이름이 이미 존재합니다.

- DB 연결 정보의 초기화/종료 SQL문 설정에서 같은 이름의 SQL문을 사용하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 다른 SQL문 이름을 부여하십시오.

1031110009

Alias명이 중복되었습니다.

- Alias명이 중복되었을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 다른 Alias명을 부여하십시오.

1031120001

스토어 이름을 입력하지 않았습니다.

- 스토어 이름을 입력하지 않고 스토어를 추가하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 스토어 이름을 입력하십시오.

1031120002

데이터셋 이름을 입력하지 않았습니다.

- 데이터셋 이름을 입력하지 않고 데이터셋을 추가하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 데이터셋 이름을 입력하십시오.

1031120003

필드 이름을 입력하지 않았습니다.

- 필드 이름을 입력하지 않고 필드를 추가하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 필드 이름을 입력하십시오.

1031120004

스크립트 소스를 입력하지 않았습니다.

- 수식 필드의 스크립트를 입력하지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 스크립트 소스를 입력하십시오.

1031120005

XML 파일명을 입력하지 않았습니다.

- DTD(Document Type Definition) Store나 XML Store에서 XML 경로를 입력하지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - XML 파일명을 입력하십시오.

1031120006

DTD 파일명을 입력하지 않았습니다.

- DTD Store에서 DTD 경로를 입력하지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - DTD 파일명을 입력하십시오.

1031120007

XSD 파일명을 입력하지 않았습니다.

- XSD(XML Schema Definition) Store에서 XSD 경로를 입력하지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - XSD 파일명을 입력하십시오.

1031120008

CSV 파일명을 입력하지 않았습니다.

- CSV Set에서 CSV 파일 경로를 입력하지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - CSV 파일명을 입력하십시오.

1031120011

사용자 애플리케이션 URL을 입력하지 않았습니다.

- HTTP Store의 CSV, XML 에서 서버 URL을 입력하지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 사용자 애플리케이션 URL을 입력하십시오.

1031120014

DB Alias 정보 파일 경로를 입력하지 않았습니다.

- DB 접속 정보에서 DB Alias 사용을 체크하고 DB Alias 파일 경로를 입력하지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - DB Alias 정보 파일 경로를 입력하십시오.

1031120015

DB Alias 이름을 입력하지 않았습니다.

- DB접속 정보에서 DB Alias 사용을 체크하고 DB Alias 이름을 입력하지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - DB Alias 이름을 입력하십시오.

1031120016

실행문을 입력하지 않았습니다.

- RDB Dataset, UDS Dataset, Group Dataset에서 실행할 문장을 입력하지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 실행문을 입력하십시오.

1031120017

테이블 내에 필드가 없습니다.

- 디자인뷰 모드 또는 쿼리 마법사에서 필드가 없는 테이블을 추가할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1031120018

카테고리나 파일 이름을 입력하지 않았습니다.

- [서버로부터 열기]를 선택하여 ODI 열고자 할 때 아이템 이름과 카테고리 경로를 입력하지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 카테고리나 파일 이름을 입력하십시오.

1031120019

선택된 필드가 없습니다. 필드를 하나 이상 선택해 주십시오.

- DTD Set이나 Group Dataset에서 필드를 하나도 선택하지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 원하는 필드를 하나 이상 선택해 주십시오.

1031120020

쿼리문을 입력하지 않았습니다.

- DB 연결 정보의 초기화/종료 SQL문 설정에서 초기화/종료 SQL문을 입력하지 않고 작업을 종료하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 쿼리문을 입력하십시오.

1031120021

쿼리 이름을 입력하지 않았습니다.

- DB 연결 정보의 초기화/종료 SQL문 설정에서 초기화/종료 SQL문을 입력하지 않고 작업을 종료하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 쿼리 이름을 입력하십시오.

1031120022

해당 사용자가 소유한 테이블이 없습니다.

- 테이블 소유자 필터 적용 시 연결정보의사용자가 소유한 테이블 이외에 권한 받은 테이블이 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1031120023

해당하는 원본 Set이 없습니다.

- Group Store에서 원본셋을 찾을 수 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 그룹 스토어에 설정된 원본셋을 새로 생성하거나 원본셋을 다른셋으로 설정하십시오.

1031120024

사용 가능한 데이터셋이 없습니다.

- Group Store에서 선택가능한 원본셋이 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 그룹 스토어에서 사용할 데이터셋을 먼저 생성한 다음 그룹 스토어의 원본셋을 설정하십시오.

1031120025

원본셋에 필드가 없습니다.

- Group Dataset의 원본셋의 필드가 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1031120026

드라이버가 없습니다.

- JDBC 드라이버 옵션 설정에서 드라이버를 입력하지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1031120027

URL이 없습니다.

- JDBC 드라이버 옵션 설정에서 URL을 입력하지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1031120028

필드 구분자를 입력하지 않았습니다.

- CSV Dataset을 입력 또는 수정시 필드 구분자를 입력하지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1031130001

잘못된 테이블 ID입니다.

- ODI가 저장된 쿼리 정보 중 테이블 정보의 프로그램 내부 ID가 잘못되었을 경우(ID가 0보다 작거나 없는 경우) 발생하는 에러 메시지입니다. 이 에러가 발생하는 경우 프로그램 지원 센터에 문의하시기 바랍니다.

1031130002

잘못된 ODI 파일입니다. 쿼리문이 잘못되었거나 존재하지 않습니다.

- ODI 로드시 마법사 모드로 작성한 RDB Set은 존재하나 ODI 파일에 RDB Set에 해당하는 쿼리를 구성하는 정보 부분이 없거나 잘못되었을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1031130003

값이 잘못되었습니다.

- 속성창에서 값을 잘못 입력한 경우(예를 들어 0보다 큰 값을 입력해야 하는데 0보다 작은 값을 넣은 경우)발생하는 에러 메시지입니다.

1031130004

쿼리문이 잘못되었습니다.

- 쿼리 마법사에서 사용자가 SQL문을 잘못 입력하여 SQL 문법이 틀린 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1031210001

리파지토리와 연결되어 있지 않습니다. 리파지토리에 접속하십시오.

- 리파지토리 모듈을 사용하고자 할 때 리파지토리 서버에 접속되어 있지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1031220001

DB 정보 캐시 파일이 손상되었습니다. Cache 폴더 아래의 캐시 파일을 지워주십시오.

- 캐시 DB 정보 파일이 손상되어 캐시 파일에 저장된 테이블 정보를 읽어 올 수 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - Cache 폴더 아래의 캐시 파일을 지우고 다시 DB에 연결하십시오.

1031220002

파일을 읽을 수 없습니다.

- 열기 또는 서버로부터 열기 등을 이용하여 가져온 ODI 파일을 읽을 수 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1031220003

Group Dataset에 등록된 필드 정보가 참조하는 원본셋에 존재하지 않습니다. 원본셋 필드를 체크하십시오.

- Group Dataset의 필드가 참조하는 원본셋의 필드가 삭제되었거나 변경되어 일치하지 않는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1031310001

메모리가 부족합니다.

- 메모리가 부족한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032000001

분류되지 않은 에러가 발생했습니다.

- 오즈 서버와 통신을 하거나 JDBC드라이버를 통한 DB 조회 작업 중에서 코드화되어 있지 않거나 java 내부적으로 exception을 발생시켜 특정 에러코드화 되지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다. 이 에러가 발생하는 경우 프로그램 지원 센터에 문의하시기 바랍니다.

1032111001

Include될 스토어가 이미 있습니다.

- Include ODI 작업 중에 현재 존재하는 스토어와 중복되는 스토어를 추가하려고 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032111002

Include될 데이터셋이 이미 있습니다.

- Include ODI 작업중에 기존에 작성된 데이터셋과 중복되는 데이터셋을 추가하려고 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032111003

Include될 필드가 이미 있습니다.

- Include ODI 작업중에 기존에 작성된 필드와 중복되는 필드를 추가하려고 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032112001

실행할 문장이 없습니다.

- RDBDataset과 UDS Dataset, Group Dataset에서 실행할 문장이 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032112002

DB Alias 이름이 없습니다.

- DB 연결정보에 DB Alias 이름이 없는 경우 발생하는 JDBC 에러 메시지입니다.

1032112003

파일 이름이 없습니다.

- HTTP 스토어나 파일 스토어의 데이터셋에서 파일 이름이 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032113001

DB Alias 정보 파일에 해당 DB Alias의 벤더 이름이 잘못되었습니다.

- DB Alias를 사용시 DB Alias 정보 파일에 해당 Alias에 대한 벤더 이름이 정확하지 않은 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032113002

패러미터로부터 가져온 파일 이름이 정확하지 않습니다. 패러미터 값을 다시 확인해 주십시오.

- 파일 스토어, HTTP 스토어 사용시 패러미터로 파일명을 입력받은 경우 해당하는 파일명이 잘못되어 있는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032113003

해당하는 이름의 DB Alias를 찾을 수 없습니다.

- RDB Store의 DB Alias 사용시 해당 설정 파일에서 DB Alias 정보를 가져오지 못한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032113004

스크립티드 쿼리 구문이 잘못되었습니다.

- RDB Dataset의 스크립트 사용 옵션이 'true'인 경우 스크립트 구문에 에러가 있는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032210001

마스터셋이 없습니다.

- ODI 저장시에 모든 데이터셋의 마스터셋을 검사하여 마스터셋이 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032210002

Group Dataset의 consumerow 속성이 true이어야 합니다.

- 마스터셋과 디테일셋의 트리를 구성했을때 마지막 노드가 되는 디테일셋의 consumerow 속성이 'true'가 아닐 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032210003

적어도 하나의 Group Dataset의 consumerow 속성이 true이어야 합니다.

- Group Dataset들 중 적어도 하나의 데이터셋의 consumerow 속성이 'true'이어야 하는데 아닐 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032210004

DTD 파일에서 Field Unique Name에 해당하는 노드를 찾을 수 없습니다.

- Field Unique Name에 해당하는 노드가 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032210005

해당하는 이름의 스토어가 없습니다.

- 해당하는 이름으로 없는 스토어를 가져오려고 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032210006

해당하는 이름의 데이터셋이 없습니다.

- 해당하는 이름으로 없는 데이터셋을 가져오려고 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032210007

해당하는 이름의 필드가 없습니다.

- 해당하는 이름으로 없는 필드를 가져오려고 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032210008

해당하는 이름의 패러미터가 없습니다.

- 해당하는 이름으로 없는 패러미터를 가져오려고 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032210001

결과셋을 가져오지 못했습니다.

- 결과셋을 가져오지 못한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032210002

결과셋의 메타정보를 가져오지 못했습니다.

- 결과셋의 Meta 정보를 가져오지 못한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032210003

연결에 실패하였습니다.

- Store에서 connection을 하는 과정에 실패하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032210004

데이터 모듈을 가져오지 못했습니다.

- 데이터 모듈을 가져오는 과정에서 에러가 발생한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032210005

결과셋의 행 개수가 틀립니다.

- 바인딩 과정시 행이 내부 프로그램 문제로 인해 누락된 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
이 에러가 발생하는 경우 프로그램 지원 센터에 문의하시기 바랍니다.

1032400001

예외 상황이 발생했습니다.

- 분류화되지 않은 프로그램 Exception이 경우 발생하는 에러 메시지입니다. 이 에러가 발생하는 경우 프로그램 지원 센터에 문의하시기 바랍니다.

1032400002

I/O 예외 상황이 발생했습니다.

- 내부 프로그램 I/O과정 중 예외 상황의 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032400003

파일을 찾을 수 없습니다.

- 읽으려는 파일을 찾을 수 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032400004

EOF 예외 상황이 발생했습니다.

- 스트림이나 파일의 길이가 맞지 않아서 파일을 읽지 못하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032400005

SQL 예외 상황이 발생했습니다.

- DB에 접근하는 과정에서 발생하는 에러 메시지입니다.

1032400006

잘못된 URL 예외 상황이 발생했습니다.

- 포맷에 맞는 않는 URL을 사용할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032400007

XML을 처리하는 과정에서 예외 상황이 발생했습니다.

- XML을 파싱하는 과정에서 XML이 잘못되었을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1032400008

접속하는 과정에서 예외 상황이 발생했습니다.

- 접속 정보가 맞지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

VI. 오즈 리파지토리 매니저 에러 메시지

본 장에서는 오즈 리파지토리 매니저 실행 중 발생할 수 있는 에러에 대해 설명합니다.

1040100000

서버 접속 에러.

- 서버 접속시 에러가 있을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1040100001

잘못된 ID, 패스워드 입니다.

- 서버 로그인시에 잘못된 ID, 패스워드 값이 입력되었을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1040100002

서버 접속에 실패했습니다.

- 잘못된 접속 정보(ip, port, URL)가 입력되었을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1040100003

서버 접속 끊기에 실패했습니다.

- 사용자의 로그아웃 요청에 서버가 응답하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1040400000

프로그램 내부 오류.

- 프로그램 내부적으로 오류가 있을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1040400001

아이템 속성을 읽어오는데 실패했습니다.

- 프로그램 내부적으로 아이템 속성 데이터 추출에 실패했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1040400002

사용자 속성을 읽어오는데 실패하였습니다.

- 프로그램 내부적으로 사용자 속성 데이터 추출에 실패했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1040400003

아이템 히스토리 다이얼로그 생성에 실패하였습니다.

- 프로그램 내부 오류에 의해 아이템 히스토리 다이얼로그 생성에 실패했을 경우에 발생하는 에러 메시지입니다.

1040400004

카테고리 권한 다이얼로그 생성에 실패하였습니다.

- 프로그램 내부 오류에 의해 카테고리 권한 다이얼로그 생성에 실패했을 경우에 발생하는 에러 메시지입니다.

1040400005

아이템 권한 다이얼로그 생성에 실패하였습니다.

- 프로그램 내부 오류에 의해 아이템 권한 다이얼로그 생성에 실패했을 경우에 발생하는 에러 메시지입니다.

1040400006

아이템 정보를 가져오는데 실패하였습니다.

- 잘못된 인자값(아이템 ID)에 의해 아이템 정보를 가져오는데 실패했을 경우에 발생하는 에러 메시지입니다.

1040400007

카테고리 정보를 가져오는데 실패하였습니다.

- 잘못된 인자값(카테고리 ID)에 의해 카테고리 정보를 가져오는데 실패했을 경우에 발생하는 에러 메시지입니다.

1040400008

히스토리 특정 버전 다운로드에 실패하였습니다.

- 다운로드 받으려는 아이템 히스토리의 버전이 올바르지 않을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

1040400009

히스토리 롤백에 실패하였습니다.

- 롤백하려는 히스토리 버전이 올바르지 않을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

1040400010

히스토리 삭제에 실패하였습니다.

- 삭제하려는 히스토리 버전이 올바르지 않을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

1040400011

리파지토리 접속 정보가 부족합니다.

1040400012

포트 번호 정보가 적절하지 않습니다.

1040400013

현재 비밀번호를 입력해주십시오.

1040400014

새로운 비밀번호를 입력해주십시오.

1040400015

현재 비밀번호는 잘못된 값입니다.

1040400016

새롭게 입력된 비밀번호가 일치하지 않습니다.

1040400017

업로드 실패

1040400018

이름을 입력하세요

1040400019

암호를 입력하세요

1040400020

사용자 패스워드가 4~16자여야 합니다.

1040400023

라이센스키가 올바르지 않습니다.

1040400024

IP를 입력하십시오.

1040400025

URL을 입력하십시오.

1040400027

IP입력란에 숫자, '.' 만 허용됩니다.

1040400028

올바른 IP주소를 입력하십시오. 0~255 사이의 값을 지정하십시오.

1040400029

다운로드 할 수 없습니다. 지정한 위치에 폴더나 파일을 생성할 수 없습니다.

1040400030

지정한 위치에 폴더를 생성할 수 없습니다.

1040400031

동일한 이름의 폴더가 존재합니다. 다른 이름으로 설정하십시오.

VII. 오즈 엔터프라이즈 매니저 에러 메시지

본 장에서는 오즈 엔터프라이즈 매니저 실행 중 발생할 수 있는 에러에 대해 설명합니다.

1050000000

분류되지 않은 에러가 발생했습니다.

- 분류되지 않은 에러 메시지입니다.

1050000001

엔터프라이즈 매니저 설치가 잘못되었습니다. 다시 설치 하십시오.

1050000101

해당 파일을 찾을 수 없습니다.

- 찾는 파일이 없을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

1050000201

찾는 문자열이 잘못 되었습니다.

- 검색에서 찾는 대상 문자열에 프로그램에서 인식하지 않는 문자가 포함 되었을 발생하는 에러 메시지입니다. '*', '(', ')', '+', '=', '|', '\', '?'과 같은 문자 프로그램에서 인식하지 못합니다.

1050000202

암호가 틀렸습니다.

- 암호를 틀리게 입력했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050000203

암호 길이는 4-16 이어야 합니다.

- 암호 생성/수정할 때 암호 길이가 4-16자 범위를 벗어날 때 발생하는 에러 메시지입니다.

1050000301

이름을 입력하십시오.

- 이름란을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050000302

위치를 입력하십시오.

- 위치란을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050000303

카테고리를 선택하십시오.

- 카테고리를 선택하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050000304

그룹을 선택하십시오.

- 그룹을 선택하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050000305

아이디를 입력하십시오.

- 아이디를 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050000306

암호를 입력하십시오.

- 암호를 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050000307

접속할 서버를 선택하십시오.

- 접속할 서버를 선택하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050000308

IP를 입력하십시오.

- IP를 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050000309

Port를 입력하십시오.

- 서버 연결 타입인 TCP 인 경우 Port를 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050000310

URL을 입력하십시오.

- 서버 연결 타입인 HTTP 인 경우 URL을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050000311

필수 선택사항을 선택하여 주십시오.

- 필수적으로 선택해야 하는 사항을 선택하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050000312

서버 타입을 선택하십시오.

- 서버 연결타입(TCP/HTTP)을 선택하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050000313

Port 번호를 정수로 입력하여 주십시오.

- Port 번호를 정수로 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050000314

IP 주소 입력란에 숫자 '.' 문자만 사용하십시오.

- IP 주소 입력을 숫자와 '.' 문자 이외의 값을 입력하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

1050000315

IP 주소 입력란의 항목이 올바르지 않습니다. 0 ~ 255 사이의 값을 지정하십시오.

- 입력된 숫자의 값이 0 ~ 255 범위를 넘었을 경우에 발생하는 에러 메시지입니다.

1050010101

이미 같은 이름이 존재합니다.

- 같은 이름을 입력할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050010102

이미 같은 ID가 존재하므로 추가할 수 없습니다.

- 같은 ID가 존재할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050010201

서버에 접속할 수 없습니다. 서버 상태를 확인하십시오.

- 서버에 접속할 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050010202

HTTP 서버는 이 기능을 지원하지 않습니다.

- HTTP 서버에서 지원되지 않는 기능을 실행하려 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
HTTP 서버는 Enterprise Manager 에서 “서버정지”, “서버 재시작” 기능을 사용할 수 없습니다.

1050020101

이미 같은 이름이 존재합니다.

- 같은 이름을 입력하려 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1050020102

이미 같은 ID가 존재하므로 추가할 수 없습니다.

- 같은 ID가 존재할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1051050001

대기 시간을 초과하였습니다.

- 서버나 스케줄러의 연결 대기 시간이 초과되었을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1051080101

디스크 캐시 시간을 정수로 입력하여 주십시오.

- 디스크 캐시 시간을 정수로 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1051080102

메모리 캐시 시간을 정수로 입력해 주십시오.

- 메모리 캐시 시간을 정수로 입력하지 않았을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

1051090101

Free 메모리 사용율을 정수로 입력하여 주십시오.

- Free 메모리 사용율을 정수로 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1051090102

캐시 아이디 없이 캐시를 등록할 수 없습니다.

- 캐시 등록 시 캐시 아이디가 설정되어 있지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1051120101

검색한 결과가 없습니다.

- 검색 결과가 없을 경우 발생하는 경고 메시지입니다.

1051120201

시간은 0 보다 커야 합니다.

- 시간 설정을 0보다 작게 설정할 때 발생하는 에러 메시지입니다.

1051120202

시간을 정수로 입력하여 주십시오.

- 시간을 정수로 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040101

[기본설정]탭에 외부 프로그램명을 입력하여 주십시오.

- [기본설정]탭에서 외부프로그램을 실행하기 위해 '패러미터 생성과 파일경로 동적 생성을 위한 외부 프로그램'을 선택한 후 외부 프로그램명을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040102

[서버데이터모듈]탭에 서버 데이터 모듈 파일명을 입력하여 주십시오.

- [서버데이터모듈]탭에서 '서버 데이터 모듈'을 선택한 후 서버 데이터 모듈 파일명을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040103

[스케줄 시간]탭의 주기 설정에서 월별의 사용자 정의 값을 입력하여 주십시오.

- [스케줄 시간]탭의 주기 설정을 월별의 사용자 정의 값으로 선택한 후 해당 내용을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040104

[스케줄 시간]탭의 주기 설정에서 월별의 일주기를 입력하여 주십시오.

- [스케줄 시간]탭의 주기 설정을 월별의 일주기로 선택한 후 해당 내용을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040105

[스케줄 시간]탭의 주기 설정에서 월별의 주기를 입력하여 주십시오.

- [스케줄 시간]탭의 주기 설정을 월별의 주기로 선택한 후 해당 내용을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040106

[스케줄 시간]탭의 주기 설정에서 월별의 주별 설정 2개 모두를 입력하여 주십시오.

- [스케줄 시간]탭의 주기 설정을 월별의 주별로 시간을 설정하고자 할 경우 주에 관련된 입력란 2개 모두를 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040107

[스케줄 시간] 탭의 주기 설정에서 일별의 주기를 입력하여 주십시오.

- [스케줄 시간] 탭의 주기 설정을 일별의 주기로 선택한 후 해당 내용을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040108

[스케줄 시간] 탭의 주기 설정에서 주별의 요일 중 적어도 하나를 선택하여 주십시오.

- [스케줄 시간] 탭의 주기 설정을 주별의 요일로 선택한 후 요일을 하나도 선택하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040109

[스케줄 시간] 탭의 주기 설정에서 주별의 주기를 입력하여 주십시오.

- [스케줄 시간] 탭의 주기 설정을 주별의 주기로 선택한 후 해당 내용을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040110

[스케줄 시간] 탭의 주기적 실행에서 수행 시간의 사용자 정의 시간 형식이 잘못되었습니다.

- [스케줄 시간] 탭의 주기적 실행에서 수행 시간의 사용자 정의 시간 형식이 잘못되어 있을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040111

[스케줄 시간] 탭의 주기적 실행에서 수행 시간의 전체 수행 시간이 시간 간격보다 짧을 수 없습니다.

- [스케줄 시간] 탭의 주기적 실행에서 수행 시간이 하루 여러 번 선택되었을 경우 시작과 종료시간의 간격이 시간 간격보다 짧을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040112

[스케줄 시간]탭의 주기적 실행에서 수행 시간의 종료 시간이 시작 시간보다 빠를 수 없습니다.

- [스케줄 시간]탭의 주기적 실행에서 수행 시간이 하루 여러 번 선택되었을 경우 종료 시간이 시작 시간보다 빠를 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040113

[엑셀 저장 옵션] 탭에 엑셀 파일명을 입력하거나 [전자메일 발송] 탭에 'XLS포함'을 선택하여 주십시오.

- [엑셀 저장 옵션] 탭의 엑셀 파일명을 입력하지 않거나 [전자메일 발송] 탭에 'XLS' 포함을 선택하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040114

[전자메일 발송]탭의 수신란을 입력하여 주십시오.

- [전자메일 발송] 탭의 전자메일 발송을 체크하고 수신란을 입력하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040115

[HTML 저장 옵션] 탭에 보정 값과 페이지 공간 여백 값은 정수이어야 합니다.

- [HTML 저장 옵션] 탭의 보정값과 페이지 공간 여백값을 정수로 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040118

입력 패러미터 이름을 선택하여 주십시오.

- 입력 패러미터 이름을 선택하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다

1052040119

정수 혹은 공백을 입력하셔야 합니다.

- 정수 혹은 공백으로 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040120

html.filename의 값이 설정되어야 "내용에 HTML포함" 기능을 사용할 수 있습니다.

- 패러미터를 입력하는 곳에 html.filename의 값을 설정하지 않고 "내용에 html포함" 기능을 사용하려고 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040121

[전자메일 발송]탭의 "전자메일 발송"을 체크하여 주십시오.

- [전자메일 발송] 탭의 "전자메일 발송"이 체크되어 있지 않아 mailattach 패러미터에 속성을 설정해도 mailattach가 되지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040122

패러미터 값을 입력할 수 없습니다.

- 스케줄러 태스크를 설정할 때 패러미터 값을 가져와 저장하지 못할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040123

[전자메일 발송] 탭에 제목을 입력하여 주십시오.

- [전자메일 발송] 탭에서 제목을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040124

[스케줄러 설정] 에서 수신자 항목을 입력해 주십시오.

- [스케줄러 설정] 탭에서 수신자 항목란에 값을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040125

[스케줄러설정] 에서 **SMTPServer** 항목을 입력해 주십시오.

- [스케줄러설정] 탭에서 SMTPServer 항목란에 값을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040126

[스케줄러설정] 에서 **SMTPServerPort** 항목을 입력해 주십시오.

- [스케줄러설정] 탭에서 SMTPServerPort 항목란에 값을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040301

아이템을 선택하십시오.

- 아이템을 선택하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040401

날짜 입력시 시작일을 종료일보다 이전 날짜로 입력해 주십시오.

- 날짜 입력시 종료일을 시작일보다 더 이전 날짜로 입력한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052040402

날짜 입력시 시작일과 종료일 모두 현재 날짜보다 이전 날짜로 입력해 주십시오.

- 날짜 입력시 시작일과 종료일을 현재 날짜 이후 날짜로 입력한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052090101

검색 결과가 없습니다.

- 검색 후 결과가 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052090201

시간은 0보다 커야 합니다.

- 타이머 시간이 0보다 작거나 같을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052090202

시간을 정수로 입력하여 주십시오.

- 시간을 정수로 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1052090203

Admin외의 사용자로 로그인할 수 없습니다.

- Admin외 사용자로 로그인 할 수 없는 경우에 다른 계정으로 로그인 했을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

1053001000

REPOSITORY_FILE_PATH 값이 비어있습니다.

- REPOSITORY_FILE_PATH 란에 값을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1053001001

REPOSITORY_ITEM_NUMBER_PER_DIRECTORY 값이 비어있습니다.

- REPOSITORY_ITEM_NUMBER_PER_DIRECTORY 란에 값을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1053001002

REPOSITORY_HISTORY_ITEM_VALID_DAYS 값이 비어있습니다.

- REPOSITORY_HISTORY_ITEM_VALID_DAYS 란에 값을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1053001003

REPOSITORY_QUERY_MAXBACKUPINDEX 값이 비어있습니다.

- REPOSITORY_QUERY_MAXBACKUPINDEX 란에 값을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1053001004

REPOSITORY_QUERY_MAXFILESIZE 값이 비어있습니다.

- REPOSITORY_QUERY_MAXFILESIZE 란에 값을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1053001005

REPOSITORY_QUERY_IMMEDIATEFLUSH 값이 비어있습니다.

- REPOSITORY_QUERY_IMMEDIATEFLUSH 란에 값을 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

1053001006

REPOSITORY_DB_ALIAS 값이 비어있습니다.

- REPOSITORY_DB_ALIAS 란에 값을 입력하지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

Ⅷ. 오즈 엔터프라이즈 서버 에러 메시지

본 장에서는 오즈 엔터프라이즈 서버를 실행 중이거나 오즈 엔터프라이즈 서버와 통신하는 중에 발생할 수 있는 에러에 대해 설명합니다.

10101001

데이터 모듈을 생성할 수 없습니다.

- 서버에서 데이터 모듈을 작성하는 단계에서 서버 캐시 타입이 잘못되었을 경우 발생하는 에러 메시지입니다. 데이터 모듈은 서버 캐시 타입에 따라 생성합니다

10101002

데이터 모듈을 전송할 수 없습니다. 네트워크 설정을 확인하십시오.

- 서버에서 작성된 데이터 모듈을 네트워크로 전송하는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10101003

요청한 데이터셋이 존재하지 않습니다.

- 데이터 셋 단위로 바인딩 요청을 받았을 때 데이터 모듈에 요청한 데이터 셋이 존재하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10101004

패러미터를 사용하는 문법이 잘못되었습니다.

- 데이터 모듈을 생성하는 중 사용되는 OZ 폼패러미터나 ODI패러미터의 문법이 잘못 되었을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10101005

필드 정보를 동적으로 읽을 수 없습니다.

- ODI를 디자인할때 필드 정보를 동적으로 가져오는 옵션을 사용할 때, 필드 정보를 생성하지 못하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 사용되는 ODI 연결 정보를 확인하여 주십시오.

10101006

데이터 모듈을 생성할 수 없습니다.

- 데이터 모듈을 작성하고자 원본 데이터를 읽어올 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 데이터베이스에서 쿼리를 수행하지 못하는 경우 발생합니다. 데이터 베이스 연결 정보를 확인하여 주십시오.
 - 작업 쿼리를 실행 가능 여부를 확인 하여 주십시오.

10101007

데이터 모듈을 생성할 수 없습니다.

- 데이터모듈을 만드는 중 데이터 처리를 위해 프로그램 내부 버퍼에 데이터를 쌓는 중에 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 위의 에러 메시지가 발생하면 프로그램 지원 센터에 문의하시기 바랍니다.

10101008

스크립트 쿼리 컴파일시 에러가 발생하였습니다.

- ODI에서 데이터를 불러오는 과정 (쿼리) 중 사용된 스크립트를 오즈 서버에서 컴파일하는 경우 컴파일 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 사용 ODI 파일에서 오즈 스크립트를 사용하는 쿼리셋의 작성 내용을 검토하여 주십시오.

10101009

HTTP를 통해 데이터를 읽어올 수 없습니다.

- HTTP Store를 사용하는 경우 데이터를 가져올 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 연결할 HTTP Store 연결 파일이 존재하는지 확인하여 주십시오.
 - 연결할 HTTP Store 데이터의 포맷을 점검하여 주십시오.

10101010

잘못된 URL 입니다. HTTP를 통해 데이터를 읽어올 수 없습니다.

- HTTP Store에 설정된 URL이 잘못된 URL인 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 설정된 URL 정보를 확인하여 주십시오.

10101011

File Store에 설정된 파일을 찾을 수 없습니다.

- File Store에 설정된 파일을 찾을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - File Store에 설정된 파일이 존재하는지 확인하여 주십시오.

10101012

파일로부터 데이터를 읽을 수 없습니다.

- File Store에 설정된 파일에서 데이터를 읽지 못할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - File Store에 설정된 파일의 Open 데이터 정보를 확인하여 주십시오.

10101013

패러미터 값이 설정되지 않았습니다.

- 데이터 모듈을 만드는 중 사용되는 오즈 폼 패러미터나 ODI 패러미터의 값이 비어 있을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 오즈 폼 패러미터나 ODI 패러미터는 공백문자열이나 빈 문자는 사용할 수 없습니다. 오즈 폼 패러미터나 ODI 패러미터에 공백문자열이나 빈 문자가 설정되었는지 확인하여 주십시오.

10101014

데이터 모듈을 전송할 수 없습니다.

- 클라이언트로 데이터 모듈을 전송하기 전 설정값이 잘못되었을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10102001

데이터 소스에 접근할 수 없습니다.

- Connection Pool에서 DB의 Connection을 DB alias 이름을 통해서만 가져올 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - db.properties 파일 내에 사용하는 DB alias 가 존재하는 지 확인하여 주십시오. 없는 경우 해당 DB alias 정보를 추가하고 오즈 서버를 재기동 해 주십시오.
 - db.properties 파일 내에 db 정보가 유효한지 확인하여 주십시오.

10102002

데이터를 가져오기 위해서 DB 접근 시도 중 에러가 발생했습니다.

- Connection Pool을 이용하여 DB에 접근하는 중 일반적으로 발생하는 에러 메시지입니다. 이때 발생하는 상세 에러 메시지는 DB 벤더마다 다릅니다.
- 해결 방법
 - 연결하고자 하는 DB의 연결 가능 여부를 확인하여 주십시오

10102003

데이터를 가져오기 위해서 DB 접근 시도 중 에러가 발생했습니다.

- Connection Pool을 이용하여 DB에 접근하는 중 예외적으로 발생하는 에러 메시지입니다.
이때 발생하는 상세 에러 메시지는 DB 벤더마다 다릅니다.
- 해결 방법
 - 상세 정보를 통하여 연결하고자 하는 DB의 상태를 확인하여 주십시오

10102004

쿼리를 컴파일하는 중 에러가 발생했습니다.

- 쿼리 컴파일 시 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 쿼리 중에 SQL 문장으로 사용하지 못하는 문자열을 사용한 경우 발생합니다. 사용 쿼리에 유효하지 않은 문자열 이 있는지 확인하여 주십시오.
 - DB에서 사용하는 함수를 잘못 사용하는 경우 발생합니다. 쿼리에서 사용된 함수의 사용법을 확인하여 주십시오.

10102005

DB에서 쿼리를 실행할 수 없습니다.

- Connection Pool에서 쿼리를 수행하기 위해 생성하는 Statement를 만드는 중 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 쿼리에서 사용되는 테이블이나 뷰어의 사용 가능 여부를 확인하여 주십시오.

10102006

패러미터를 사용하여 쿼리를 컴파일하지 못했습니다.

- Prepared 쿼리를 만들기 위해 패러미터를 바꾸고 쿼리를 만드는 경우 발생하는 SQL 에러 메시지입니다.

10102007

쿼리를 실행할 수 없습니다.

- 쿼리를 수행하는 중 DB에서 발생하는 에러 메시지입니다. DB 벤더에 따라 상세 메시지가
다릅니다.
- 해결 방법
 - SQL문이 잘못되었을 경우에 발생합니다. 사용되는 쿼리 문장을 확인하여 주십시오.
 - 데이터가 잘못되었을 경우에 발생합니다. 쿼리되는 데이터를 확인하여 주십시오.

10102008

DB Connection이 없습니다.

- DataAction 실행 중 DB Connection이 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10103001

UDS 클래스 로딩을 실패했습니다.

- UDS를 통해서 작성한 데이터 스토어가 존재하지 않거나 데이터 소스를 위한 클래스를 찾지
못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - UDS에서 사용되는 클래스 파일 경로가 정확한지 확인하여 주십시오.

10103002

UDS에 접근 권한이 없습니다.

- UDS 를 사용하는 중 접근 권한을 가지지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10103003

UDS 클래스를 만들수 없습니다.

- UDS를 생성하는 중 예외상황으로 발생하는 에러 메시지입니다.

10103004

UDS를 초기화하지 못했습니다.

- UDS 를 초기화하는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10103005

UDS에서 데이터를 읽어오지 못했습니다.

- UDS에서 읽은 데이터가 비어있을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10103006

UDS에서 데이터 리스트를 구성하지 못했습니다.

- UDS에서 데이터를 읽어오지 못할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10103007

UDS가 초기화 되지 않았습니다.

- 초기화되지 않은 UDS에서 DataAction을 실행할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10104001

멀티셋 UDS 클래스 로딩을 실패했습니다.

- UDS 중 한번에 여러 개의 셋을 지원하도록 하는 멀티셋의 기능을 사용할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10104002

멀티셋 UDS에 접근 권한이 없습니다.

- 멀티셋 UDS에서 만든 클래스에 대한 접근 권한이 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10104003

멀티셋 UDS를 만들수 없습니다.

- 멀티셋 UDS를 만드는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10104004

멀티셋 UDS를 초기화하지 못했습니다.

- 멀티셋 UDS를 만드는 중 발생하는 초기화 과정의 에러 메시지입니다.

10105001

SAP에 접속할 수 없습니다.

10106001

Group Store의 원본을 찾지 못했습니다.

- Group store를 사용할때 설정한 원본 셋을 찾지 못할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 발생 원인
 - 원본 셋이 바인딩이 되지 않았을 경우
 - 원본 셋의 데이터를 정상적으로 가져오지 못했을 경우
 - 원본셋의 ODI 정보가 없어졌을 경우 발생하게 됩니다.

10106002

Group Store의 원본에서 데이터를 가져오지 못했습니다.

- Group Store를 사용하여 데이터 모듈을 만들 경우 원본셋으로부터 데이터를 읽어오지 못하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10106003

Group Store의 원본과 마스터셋이 일치합니다.

- Group store를 사용하면서 마스터-디테일 구조를 사용할 때 Group Store의 원본과 마스터셋이 일치할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10106004

Group Store의 데이터를 변환하는 과정에서 에러가 발생했습니다.

- Group Store를 사용하는 경우 원본셋의 데이터를 가공하는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10107001

Group Store의 데이터를 가져오지 못했습니다.

- 서버 내부에서 데이터 모듈을 변환하는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10108001

Concurrent 모드에서 데이터 전송을 실패했습니다.

- 클라이언트 캐시 타입(Concurrent)으로 전송하는 하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 오즈는 두 가지의 데이터 모듈 전송 방식을 제공하며 제공 되는 데이터 모듈 전송 방식은 다음과 같습니다.
 - 서버의 데이터 모듈 캐시 타입
 - 클라이언트 캐시 타입

10109001

CSV 파일의 인코딩을 알 수가 없습니다.

- 설정한 CSV 파일의 인코딩이 제공하지 않는 인코딩일 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10109002

CSV 파일의 데이터를 읽어 들일 수 없습니다.

- CSV 파일을 읽는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10109003

CSV 파일에 필드 정보가 없습니다.

- 설정한 옵션의 각 필드의 정보를 CSV 파일로부터 읽어 들이는 중 필드정보가 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10109004

CSV 파일에 에러 메시지가 포함되어 있습니다.

- 설정한 옵션 중 파일 중에 에러를 체크하는 필드가 파일 안에 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10110001

XML에서 데이터셋에 해당하는 노드를 찾을 수 없습니다.

- XML 셋에서 설정한 노드가 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10110002

XML 문서를 읽을 수 없습니다.

- XML 파일을 읽는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10110003

잘못된 XML 포맷입니다.

- 잘못된 XML 포맷일 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10110004

XML을 해석하는 도중 에러가 발생했습니다.

- 설정한 XML을 파싱하는 중 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - 파일이 잘못되었거나 XML 파일이 아닐 수 있습니다. 설정된 파일을 확인하여 주십시오.

10120001

요청한 패러미터를 읽어들이는 파일이 리파지토리에 존재하지 않습니다.

- ODI나 OZR 파일이 존재하지 않아 패러미터를 읽어들이 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10120002

요청한 패러미터를 읽는 중에 에러가 발생했습니다.

- ODI나 OZR 파일을 읽는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10120003

오즈 리포트 형식이 XML이 아닙니다.

- 오즈 리포트 품이 아니거나 적절한 XML 파일이 아닐 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10120004

XML을 해석하다가 에러가 발생했습니다.

- ODI나 OZR 파일에서 XML 파싱을 하지 못했을 경우 발생하는 에러 입니다

10120005

XML 파서 생성 중에 에러가 발생했습니다.

- XML 파서를 만드는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10201000

Fail to register connection in pool

- connection pool을 등록하는데 실패 하였을 경우 발생하는 에러 메시지입니다. 각 vendor 별 자세한 메시지가 첨부됩니다.
- 발생 원인
 - DB 접속 실패, 드라이버 로딩 실패 등이 원인이 될 수 있다

10201001

커넥션 풀을 파일로 저장하는 데 실패했습니다.

- 생성/수정되는 커넥션 풀의 정보를 DB 연결 정보 파일(%OZ_SERVER%/conf/db.properties)로 저장하는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10201002

커넥션 풀에 커넥션 추가를 실패했습니다.

- 커넥션 풀에 커넥션을 추가하는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10201003

커넥션 풀의 커넥션 삭제를 실패했습니다.

- 커넥션 풀에서 커넥션을 삭제하는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10301001

캐시 설정 파일이 존재하지 않습니다.

- 캐시 설정 파일(%OZ_SERVER%/conf/cache.properties)이 존재하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

Can't find Cache property file

- 캐시 설정 파일을 찾을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10301002

캐시 설정 파일을 읽는 중 에러가 발생했습니다.

- 캐시 설정 파일을 읽는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

Failed read the property file

- 파일에 read lock이 걸려 있거나 기타 이유 등으로 인해 캐시 설정 파일을 읽을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10301004

캐시 설정에 오류가 있습니다.

- 캐시 설정 내용이 잘못되었을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

Neither cacheFilePath nor dmCacheFilePath can't be subdirectory of the other

- cacheFilePath와 dmCacheFilePath가 서로 다른 디렉토리에 설정되어 있지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10301005

캐시 파일 생성에 실패했습니다.

- 캐시 내용을 저장할 파일을 만들 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10301006

캐시된 파일이 존재하지 않습니다.

- 캐시된 파일이 존재하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10301007

캐시된 파일을 읽을 수 없습니다.

- 캐시된 파일을 읽을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10401001

모니터 로그 파일이 존재하지 않습니다.

- 모니터 로그 파일을 찾을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10401002

모니터 로그 파일을 읽을 수 없습니다.

- 모니터 로그 파일을 읽을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10401003

모니터 로그 설정 파일이 존재하지 않습니다.

- 모니터 설정 파일(%OZ_SERVER%/conf/monitor.properties)을 찾을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

Can't find monitor configuration file.

- 모니터 설정 파일을 찾을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10401004

모니터 로그 설정 파일을 읽을 수 없습니다.

- 모니터 설정 파일을 읽을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

oz currnet path: " + 설정경로 + " [File Name : + 설정경로 +] I/O Error. Fail to read this configuration file.

- 파일에 read lock이 걸려 있거나 기타 이유 등으로 인해 모니터 설정 파일을 읽을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10501001

로그 설정 파일을 읽을 수 없습니다.

- 로그 설정 파일(%OZ_SERVER%/conf/log.properties)을 읽을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

"oz currnet path: " + 설정경로 + " [File Name : " + fileName + "] I/O Error.

Can't Find this log configuration file."

- 로그 설정 파일을 찾을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10501002

로그 설정 파일의 설정 내용에 오류가 있습니다.

- 로그 설정 내용을 서버에 반영하기 위해 해석하는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

Fail to read configuration

- 파일에 read lock이 걸려 있거나 기타 이유 등으로 인해 로그 설정 파일을 읽을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10501003

로그 설정을 파일로 저장하는 중에 에러가 발생했습니다.

- 로그 설정을 파일에 저장하는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10501004

로그 파일이 존재하지 않습니다.

- 저장된 로그 파일(%OZ_SERVER%/logs/server.log)을 찾을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10501005

로그 파일을 읽을 수 없습니다.

- 저장된 로그 파일을 읽을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10601000

리포지토리 서비스를 실패하였습니다.

- 'repository.properties' 파일의 'REPOSITORY_FILE_PATH'에 설정된 리포지토리 루트 디렉토리를 생성할 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10601001

리포지토리 DB에서 아이템 파일을 가져오지 못했습니다.

- 리포지토리에서 읽어온 아이템의 유용성 여부를 판단하는 과정에서 발생하는 에러 메시지입니다.

10601002

리포지토리 DB에서 아이템을 가져오는 중 에러가 발생했습니다.

- 쿼리를 수행할 수 있는 Statement나 쿼리 수행 아이템을 담고 있는 ResultSet을 사용한 후 닫는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10602001

리포지토리 DB 삽입시 에러가 발생했습니다.

- 리포지토리를 통해 아이템을 삽입할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10602002

리포지토리 DB 추가시 에러가 발생했습니다.

- 리포지토리를 통해서 아이템을 삭제할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10602003

리파지토리 DB 업데이트시 에러가 발생했습니다.

- 리파지토리를 통해서 아이템을 갱신할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10602004

DB Alias 이름이 설정되지 않았습니다.

- 'repository.properties' 파일의 'REPOSITORY_TYPE' 이 'RDB'로 설정되어 있을 때 'REPOSITORY_DB_ALIAS'에 지정된 앨리어스 값이 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10603000

리파지토리 파일 DB에서 실행 혹은 연결 시 에러가 발생했습니다.

- 리파지토리 파일 DB 연동 중에 발생하는 에러 메시지입니다.

10604000

리파지토리에서 그룹 정보를 사용하는 중에 에러가 발생했습니다.

- 리파지토리를 사용 중 그룹 정보를 이용할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 발생 원인
 - 그룹의 정보가 적절하지 않거나 존재하지 않는 때 발생할 수 있습니다.

10604001

리파지토리에서 그룹ID를 가져오는 도중 에러가 발생했습니다.

- 특정 이름의 그룹 아이디를 가져오는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10604002

리파지토리에서 그룹 생성에 실패했습니다.

- 그룹을 생성하지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10604003

리파지토리에서 그룹 삭제에 실패했습니다.

- 리파지토리에서 그룹 삭제 실패 시 발생하는 에러 메시지입니다.

10604004

리파지토리에서 그룹 이름 변경에 실패했습니다.

- 리파지토리에서 그룹 이름 변경 실패 시 발생하는 에러 메시지입니다.

10604005

리파지토리의 그룹별 관리자 변경에 실패했습니다.

- 리파지토리에서 그룹 admin 변경 시 발생하는 에러 메시지입니다.

10604006

리파지토리 Group의 Parent Group을 변경하는데 실패하였습니다.

- 리파지토리에서 현재 그룹의 부모 그룹을 변경할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10604007

User를 Group의 Group admin에서 해제하는데 실패하였습니다.

- 리파지토리에서 현재 사용자를 그룹의 그룹 admin에서 해제할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10604008

fail to get a group information from oz_group

- 그룹 정보를 가져오다 실패할 경우 에러 메시지입니다.

10604009

fail to get child group info

- 자식 그룹 정보를 가져오다 실패할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10604010

fail to get parent group info

- 부모 그룹 정보를 가져오다 실패할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10604011

Category에 대해 요청된 권한 이상을 가진 group 목록을 가져오는데 실패하였습니다.

- 리파지토리에서 현재 Category에 대한 group 정보를 요청 시 권한이 없을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10604012

Item에 요청된 권한 이상을 가진 group 목록을 가져오는데 실패하였습니다.

- 리파지토리에서 현재 Item에 대한 group 정보를 요청 시 권한이 없을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10605000

리파지토리에서 사용자 정보를 사용하는 중 에러가 발생했습니다.

- 리파지토리 서버에서 사용자 정보를 이용할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 발생 원인
 - 사용자 정보가 적절하지 않거나 사용자가 존재하지 않는 등 여러 가지 경우가 있을 수 있습니다.

10605001

리파지토리에 신규 사용자 추가에 실패했습니다.

- 리파지토리에서 사용자 생성시 발생하는 에러 메시지입니다.

10605002

사용자 패스워드를 입력하여 주십시오.

- 사용자의 패스워드가 입력되지 않았을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10605003

사용자 패스워드는 4~16자의 문자나 숫자를 사용할 수 있습니다.

- 리파지토리의 사용자 정보 중에서 패스워드가 4자 이하이거나 16자가 넘는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10605004

사용자 아이디를 입력하여 주십시오.

- 리파지토리의 사용자 정보 중에 사용자 아이디가 입력되어 있지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10605005

동일한 사용자 아이디가 이미 존재합니다.

- 리파지토리의 사용자 정보 중에서 이미 같은 사용자 아이디가 존재하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10605006

사용자 정보 확인을 실패했습니다.

- 입력된 사용자가 리파지토리에 존재하는지 여부를 확인하는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10605007

사용자 정보 삭제를 실패했습니다.

- 리파지토리에서 사용자를 삭제하는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10605008

관리자 아이디를 삭제할 수는 없습니다.

- 리파지토리에서는 슈퍼 관리자인 admin 사용자는 삭제 할 수 없으나, 삭제하려고 할 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10605009

사용자의 접속 상태를 확인하지 못했습니다.

- 리파지토리에서는 로그인한 사용자접속 상태를 확인 하는 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10605010

사용자 아이디 변경을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 사용자 이름을 변경할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10605011

사용자 패스워드 변경을 실패했습니다.

- 리파지토리의 사용자 정보 중에서 패스워드 변경을 하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10605012

사용자 패스워드를 확인할 수 없습니다.

- 리파지토리의 사용자 정보 중에서 패스워드를 확인할 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10605013

접속한 사용자의 로그 아웃을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 접속된 사용자의 로그아웃이 실패했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10605014

사용자 로그인을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 접속을 실패했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10605015

로그인 여부 확인을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 이미 로그인되어 있는 사용자인지의 확인하다가 실패할 때 에러 메시지입니다.

10605016

사용자 로그인 설정 변경을 실패했습니다.

- 사용자 정보 중에서 “로그인 가용 여부”를 “가능”으로 변경하는 사용자의 로그인 설정 정보를 변경 작업이 실패한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10605017

사용자 로그인 설정 변경을 실패했습니다.

- 사용자 정보 중에서 “로그인 가용 여부”를 “불가능”으로 변경하는 사용자의 로그인 설정 정보를 변경하는 작업이 실패한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10605018

사용자 정보의 설명 변경을 실패했습니다.

- 사용자 정보 중에서 사용자 설명을 변경하는 작업이 실패한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10605019

사용자 정보의 설명을 읽지 못했습니다.

- 사용자 정보 중에서 사용자 설명을 조회하지 못하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10605020

아이템의 체크아웃 확인을 실패했습니다.

- 사용자가 특정 아이템의 체크 아웃 여부를 확인하는 작업이 실패한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10605022

Guest 계정은 그룹을 옮길 수 없습니다.

- Guest 계정의 Group을 변경 시 발생하는 에러 메시지입니다.

10605023

Admin 계정은 그룹을 옮길 수 없습니다.

- Admin 계정의 Group을 변경 시 발생하는 에러 메시지입니다.

10605024

User를 생성하려는 그룹이 존재하지 않습니다.

- 존재하지 않은 Group에 User를 생성하려고 할 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10605025

찾으려는 User가 존재하지 않습니다.

- 찾으려고 하는 User가 존재하지 않을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10605026

User를 삭제하는데 실패하였습니다..

- User를 삭제하는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10605027

User를 Group에 추가하는데 실패하였습니다..

- User를 Group에 추가하는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10605028

User를 Group에서 삭제하는데 실패하였습니다..

- User를 Group에서 삭제하는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10605029

User 정보를 얻는데 실패하였습니다..

- User 정보를 얻는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10605030

User password를 체크 하는데 실패하였습니다..

- User password를 체크하는 도중 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10605031

Group에 속한 User list를 얻어 오는데 실패하였습니다..

- Group에 속한 User List를 얻어 오는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10605032

User ID를 얻는데 실패하였습니다.

- User ID를 얻는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10605033

Category에 요청된 권한 이상을 가진 User 목록을 가져오는데 실패하였습니다.

- Category에 요청된 권한 이상을 가진 User 목록을 가져오는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10605034

Item에 요청된 권한 이상을 가진 Group 목록을 가져오는데 실패하였습니다.

- Item에 요청된 권한 이상을 가진 Group 목록을 가져오는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10605035

User가 Group의 admin인지 확인 하는데 실패하였습니다.

- User가 Group의 admin인지 확인하는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10605036

User가 Category의 admin인지 확인 하는데 실패하였습니다.

- User가 Category의 admin인지 확인하는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10605037

User가 Item의 admin인지 확인 하는데 실패하였습니다.

- User가 Item의 admin인지 확인하는 중 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10606000

리파지토리에서 아이템의 정보를 사용하는 중 에러가 발생했습니다.

- 아이템 정보가 적절치 않거나 아이템 정보가 존재하지 않는 경우에 발생하는 에러 메시지입니다.

10606001

아이템 생성을 실패했습니다.

- 리파지토리 아이템 생성시 생성이 실패한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10606002

아이템 삭제를 실패했습니다.

- 리파지토리에서 아이템 삭제 시 삭제가 실패 한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10606003

아이템을 가져오지 못했습니다.

- 리파지토리에서 아이템을 직접 가져올 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10606004

아이템을 가져오지 못했습니다.

- 리파지토리에서 아이템을 가져올 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10606005

아이템의 존재 여부를 확인하지 못했습니다.

- 리파지토리에서 아이템 존재 여부 검사 시 발생하는 에러 메시지입니다.

10606006

아이템 정보 변경을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 아이템의 이름/타입/카테고리/파일 등의 정보를 바꿀 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10606007

아이템 파일 갱신을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 아이템 내용 중 파일만 업데이트 중 발생하는 에러 메시지입니다.

10606008

아이템 이름 변경을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 아이템 이름 변경 시 변경 작업이 실패한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10606009

아이템 ID를 찾지 못했습니다.

- 리파지토리에서 관리 되는 아이템 아이디를 찾지 못하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10606010

아이템의 카테고리 변경을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 아이템의 카테고리 변경 시 변경 작업이 실패한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10606011

아이템 체크인을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 아이템 체크인 실패 한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10606012

아이템 체크아웃을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 아이템 체크아웃 실패 한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10606013

아이템 체크아웃 취소를 실패했습니다.

- 리파지토리에서 아이템 체크아웃 취소 작업이 실패 한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10606014

아이템 롤백을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 아이템 롤백 작업이 실패한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10606015

해당 버전의 아이템 가져오기를 실패했습니다.

- 리파지토리에서 특정 버전의 아이템 가져오기가 실패한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10606016

아이템 히스토리 삭제를 실패했습니다.

- 리파지토리에서 아이템 히스토리 정보를 삭제하는 작업이 실패한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10606017

아이템 히스토리 열람을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 아이템 히스토리 내용 열람하는 작업이 실패한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10607000

카테고리 관련 에러가 발생했습니다.

- 리파지토리 서버의 카테고리 정보가 부적합하거나 카테고리 정보가 없을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10607001

카테고리 생성을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 카테고리 생성 작업이 실패한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10607002

카테고리 삭제를 실패했습니다.

- 리파지토리에서 카테고리 삭제 작업이 실패한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10607003

카테고리 ID를 가져올 수 없습니다.

- 리파지토리에서 카테고리 아이디를 가져올 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10607004

상위 카테고리로 이동할 때 에러가 발생했습니다.

- 리파지토리에서 특정 카테고리 내의 카테고리나 아이템을 상위 카테고리로 이동하는 작업이 실패한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10607005

카테고리의 존재 여부를 확인하지 못했습니다.

- 리파지토리에서 카테고리 존재 여부 확인시 발생하는 에러 메시지입니다.

10607006

카테고리 이름 변경을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 카테고리 이름을 바꾸는 작업이 실패한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10607007

카테고리 트리 구성을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 카테고리를 권한에 의해 처음 보고자 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10607008

생성하려는 **Category**의 부모가 없습니다.

- **Category**를 생성할 때 생성하고자 하는 **Category**의 부모 **Category**가 존재하지 않을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10607009

생성하려는 **Category**가 이미 존재합니다.

- 생성하려는 **Category**가 이미 존재할 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10607010

User를 **Category**의 admin으로 등록하는데 실패하였습니다.

- User를 **Category**의 admin으로 등록하는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10607011

User를 **Category**의 admin으로 등록하는데 실패하였습니다.

- User를 **Category**의 admin으로 등록하는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10607012

Category의 Child Category 목록을 가져오는데 실패 하였습니다.

- Category의 자식 Category 목록을 가져오는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10607013

Category의 정보를 얻어 오는데 실패 하였습니다.

- Category의 정보를 가져오는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10607014

User가 권한을 가진 Category 목록을 얻어 오는데 실패 하였습니다.

- User가 권한이 있는 Category의 목록을 얻어오는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10607015

Group이 권한을 가진 Category 목록을 얻어 오는데 실패 하였습니다.

- Group이 권한을 가진 Category 목록을 얻어오는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10607016

Category에 속한 Item 목록을 얻는데 실패 하였습니다.

- Category에 속한 Item 목록을 얻어오는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10607017

Category에 속한 Item 개수를 얻는데 실패 하였습니다.

- Category에 속한 Item 개수를 얻어오는 중에 실패하였을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10608000

권한 관련 에러가 발생했습니다.

- 리파지토리 서버의 권한 정보가 부적절하거나 권한 정보가 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10608001

아이템의 사용자 권한 설정을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 아이템에 사용자 권한 설정 시 발생하는 에러 메시지입니다.

10608002

아이템의 그룹 권한 설정을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 아이템에 그룹 권한 설정 시 발생하는 에러 메시지입니다.

10608003

카테고리의 사용자 권한 설정을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 카테고리에 사용자 권한 설정 시 발생하는 에러 메시지입니다.

10608004

카테고리의 그룹 권한 설정을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 카테고리에 그룹 권한 설정 시 발생하는 에러 메시지입니다.

10608005

아이템에 대한 권한을 가진 사용자 목록 반환을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 아이템 권한을 가진 사용자를 반환할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10608006

아이템에 대한 권한을 가진 그룹 목록 반환을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 아이템에 권한을 가진 그룹을 반환할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10608007

카테고리에 대한 권한을 가진 사용자 목록 반환을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 카테고리에 권한을 사용자에게 반환할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10608008

카테고리에 대한 권한을 가진 그룹 목록 반환을 실패했습니다.

- 리파지토리에서 카테고리에 권한을 가진 그룹을 반환할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10608009

Category내의 Item들 중 User가 권한을 가진 목록을 가져오는데 실패했습니다.

- Category내의 Item들 중 User가 권한을 가진 목록을 가져오는 중 실패했을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10608010

Category내의 Item들 중 Group 이 권한을 가진 목록을 가져오는데 실패했습니다.

- Category내의 Item들 중 Group 이 권한을 가진 목록을 가져오는 중 실패했을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10609000

리파지토리에서 암호화 모듈 사용시 에러가 발생했습니다.

- 리파지토리에서 암호화 모듈 사용시 발생하는 에러 메시지입니다.

10609001

리파지토리에서 암호화 정보 파일을 찾지 못했습니다.

- 리파지토리에서 암호화 key가 담긴 파일을 찾지 못할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10609002

리파지토리에서 암호화 정보 파일을 읽을 수가 없습니다.

- 리파지토리에서 암호화 key 파일을 읽지 못할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10609003

리파지토리에서 암호화 모듈 사용시 에러가 발생했습니다.

- 리파지토리에서 알고리즘을 찾을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10609004

리파지토리에서 암호화 모듈 사용시 에러가 발생했습니다.

- 리파지토리에서 padding이 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10609005

리파지토리에서 암호화 모듈 사용시 에러가 발생했습니다.

- 리파지토리에서 제공자가 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10609006

리파지토리에서 암호화 Key 정보가 잘못되었습니다.

- 리파지토리에서 잘못된 암호화 key가 있을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10609007

리포지토리에서 암호화 코드를 생성하지 못했습니다.

- 리포지토리에서 암호화 코드를 만들지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10610001

리포지토리 설정 파일을 찾을 수가 없습니다.

- 리포지토리 설정 파일(%OZServer%/conf/repository.properties)을 찾을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - %OZServer%/conf/repository.properties 이 있는지 확인 해 주십시오.

Can't find the Repository properties file;

- 리포지토리 설정 파일을 찾을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10610002

리포지토리 설정 파일을 읽을 수 없습니다.

- 리포지토리 설정 파일을 읽을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.
- 해결 방법
 - %OZServer%/conf/repository.properties 의 파일 상태를 점검하여 주십시오.

Failed read the Repository properties file;

- 파일에 read lock이 걸려 있거나 기타 이유 등으로 인해 리포지토리 설정 파일을 읽을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10610003

리파지토리 설정 파일의 설정 내용에 오류가 있습니다.

- 리파지토리 설정을 수정시 리파지토리의 설정 내용이 잘못되었을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

the value of REPOSITORY_ITEM_NUMBER_PER_DIRECTORY must be lager than 0

- 리파지토리 디렉토리에 REPOSITORY_ITEM_NUMBER_PER_DIRECTORY 값은 (생성할 최대 파일) 개수가 0보다 커야 합니다.

The value of REPOSITORY_ADD_COMPRESSED_ITEM : "" 설정값 "" is not correct;

- 리파지토리의 REPOSITORY_ADD_COMPRESSED_ITEM (압축 파일 사용 여부)에 대한 설정값은 'true', 'false' 둘 중 하나여야 하는데, 그렇지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10610004

'NONE' 타입의 리파지토리에서 지원하지 않는 기능입니다.

- 'NONE'의 리파지토리에서 지원하지 않는 기능을 요청했을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10611000

'NONE' 타입의 리파지토리에서 지원하지 않는 기능입니다.

- 'NONE'의 리파지토리에서 지원하지 않는 기능을 요청했을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10701001

같은 사용자 아이디로 다시 로그인할 수 없습니다. 권한 설정을 확인하십시오.

- spmngr.properties에서 multilogin=false인 경우 같은 이름의 사용자가 여러 곳에서 로그인을 하지 못합니다. 같은 사용자가 여러 곳에 로그인 한 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10701002

사용자의 세션 타임아웃 시간을 확인 중 에러가 발생했습니다.

- spmgr.properties에서 multilogin=false일 때 같은 이름의 사용자가 여러 곳에서 로그인했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10701003

강제 로그아웃 중 에러가 발생했습니다.

- spmgr.properties에서 user.sessionTimeout 값이 셋팅되어 있을 때, 사용자가 설정 시간(초) 이상 아무런 액션이 없을 경우 강제 로그아웃 된 정보 에러 메시지입니다.

10701004

설정 파일을 찾을 수 없습니다.

- %OZ_HOME%/conf/spmgr.properties에 설정된 파일을 찾을 수 없을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10701005

설정 파일을 읽을 수 없습니다.

- %OZ_HOME%/conf/spmgr.properties에 설정된 파일을 읽는 중 실패했을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10701006

Session Timeout 되었습니다.

- Session이 Timeout 되었을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

10702001

관리자만 사용할 수 있는 기능입니다. 권한을 확인하십시오.

- 리파지토리 보안정책에 따라서 리파지토리 사용시 관리자 권한을 가진 사용자만 사용 가능하도록 설정된 기능을 관리자 권한이 없는 다른 사용자가 사용하는 경우 발생하는 에러 메시지는입니다.

10702002

관리자 및 그룹관리자만 사용할 수 있는 기능입니다. 권한을 확인하십시오.

- 리파지토리 보안정책에 따라서 리파지토리 사용시 관리자 권한을 가진 사용자나 그룹만 사용 가능하도록 설정된 기능을 관리자 권한이 없는 사용자나 그룹이 사용하는 경우 에러 메시지는입니다.

10702003

소유자 및 관리자(그룹관리자)만 사용할 수 있는 기능입니다. 권한을 확인하십시오.

- 리파지토리 보안정책에 따라서 리파지토리 사용시 관리자 권한을 가진 사용자나 그룹, 그리고 소유권을 가진 사용자만 사용 가능한 기능을 권한이 없는 사용자나 그룹이 사용하는 경우 발생하는 에러 메시지는입니다.

10702004

카테고리에 대한 조회 권한이 없습니다. 현재 사용자의 권한을 확인하십시오.

- 리파지토리 보안정책에 따라서 리파지토리 사용시 사용자가 View 권한이 없는 카테고리를 조회 하는 경우 발생하는 에러 메시지는입니다.

10702005

카테고리에 대한 읽기 권한이 없습니다. 현재 사용자의 권한이 있는지 확인하십시오.

- 리파지토리 보안정책에 따라서 리파지토리 사용시 사용자가 Read 권한이 없는 카테고리를 읽으려고 하는 경우 발생하는 에러 메시지는입니다.

10702006

카테고리에 대한 쓰기 권한이 없습니다. 현재 사용자의 권한이 있는지 확인하십시오.

- 리파지토리 보안정책에 따라서 리파지토리 사용시 사용자가 Write 권한이 없는 카테고리를 수정 하려고 하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10702007

아이템에 대한 조회 권한이 없습니다. 현재 사용자의 권한을 확인하십시오.

- 리파지토리 보안정책에 따라서 리파지토리 사용시 사용자가 View 권한이 없는 아이템을 조회 하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10702008

아이템에 대한 읽기 권한이 없습니다. 현재 사용자의 권한이 있는지 확인하십시오.

- 리파지토리 보안정책에 따라서 리파지토리 사용시 사용자가 Read 권한이 없는 아이템을 읽으려고 하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10702009

아이템에 대한 쓰기 권한이 없습니다. 현재 사용자의 권한이 있는지 확인하십시오.

- 리파지토리 보안정책에 따라서 리파지토리 사용시 사용자가 Write 권한이 없는 아이템을 수정 하려고 하는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

10702010

권한이 부족해서 카테고리를 이동할 수 없습니다.

- 카테고리의 이동시 대상, 목적이 되는 두 카테고리 모두의 Write 권한이 없는 사용자가 사용하고자 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다. 이는 리파지토리 보안정책에 따릅니다.

10702011

Admin이나 Category Admin만 가능한 서비스입니다. 사용자 정보를 확인하세요.

- Admin이나 Category admin이 아닌 사용자가 Admin이나 Category admin만 가능한 서비스를 요청했을 때 발생하는 에러 메시지 입니다.

10702012

Admin이나 Item Admin만 가능한 서비스입니다. 사용자 정보를 확인하세요.

- Admin이나 Item admin이 아닌 사용자가 Admin이나 Item admin만 가능한 서비스를 요청했을 때 발생하는 에러 메시지 입니다.

10702013

Admin group에 대한 제약으로 요청하신 서비스를 수행할 수 없습니다.

- 카테고리의 이동 시 대상, 목적이 되는 두 카테고리 모두의 Write 권한이 없는 사용자가 사용하고자 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다. 이는 리파지토리 보안 정책에 따릅니다.

10901000

서버에서 클라이언트로 통신 중 에러가 발생했습니다. 네트워크 상태나 서버의 프로토콜 버전을 확인해주시시오.

- 서버에서 클라이언트로 데이터를 전달하는 과정에서 발생하는 네트워크 오류 에러 메시지입니다. 서버에서 발생하는 네트워크 오류입니다.

10901001

서버에서 사용자를 강제로 로그 아웃했습니다. 다시 로그인 하십시오.

- 보안정책에 따라서 일정시간 동안 동작이 없는 사용자의 경우 강제로 로그아웃하는 기능에 따른 메시지입니다.

10902000

클라이언트에서 서버로 통신 중 에러가 발생했습니다. 네트워크 상태나 서버의 프로토콜 버전을 확인해 주십시오.

- 클라이언트에서 서버로 데이터를 전달하는 과정에서 발생하는 네트워크 오류 메시지입니다. 클라이언트에서 발생하는 네트워크 오류입니다.

10902001

클라이언트에서 서버로부터의 데이터 정보를 읽지 못했습니다.

- 클라이언트가 서버로부터 데이터모듈을 읽는 중 발생하는 에러 메시지입니다. 서버와의 통신전에 발생하게 됩니다.

11101001

USL25와 USL30이 동시에 설정되었습니다. 둘 중 하나만 사용 가능합니다.

- USL25와 USL30이 동시에 설정되었을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

11101002

USL30이 설정된 SERVER에 USL25 버전의 request가 왔습니다.

- USL30이 설정된 SERVER가 Client로부터 USL25 버전의 request를 받았을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

11101003

Client 에서 USL 이 설정된 SERVER 에 NON-USL 로, wrapping 되지 아니한 request 를 보내왔습니다.

- USL이 설정된 SERVER가 USL을 사용하지 않는 Client로부터 요청을 받았을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

12001000

RepositoryAgent에서 발생하는 일반적인 에러입니다.

- OZRepositoryAgent와는 직접적인 관련이 없는 일반적인 java exception 등에 해당하는 에러입니다.

12001001

유효하지 않은 OZURL 입니다.

- 입력된 ozURL 이 포맷이 잘못되었을 때 발생하는 에러입니다.
 - 해결 방법
 - 유효한 ozURL 은 다음과 같습니다. 그러므로 입력된 URL을 확인하여 주십시오
- ```
ozp://item_path://ozpTCP://user:pass@127.0.0.1:8003
ozp://item_path://ozpHTTP://user:
pass@HTTP://127.0.0.1:7001/oz/server
ozp://item_path://ozpfile://HTTP://127.0.0.1:7001/test.ozp
ozp://item_path://ozpfile://file://c:\temp\test.ozp
```

## 12001002

**connection type이 FROM\_OZP 이면서 local odi 읽는 부분은 제한되었습니다.**

- Connection Type이 FROM\_OZP 이면서 로컬에 odi 파일을 읽는 기능은 제한되어 있습니다.

## 12001003

**FROM\_OZP, FROM\_LOCAL, FROM\_OZSERVER 에 해당하지 않는 Unkown Souce 타입입니다.**

- 유효한 Connection Type 인 FROM\_OZP, FROM\_LOCAL, FROM\_OZSERVER 에 해당하지 않는 connection type 의 값을 받았을 때 발생하는 에러입니다.

### 12001004

파일 찾기, 파일열기에 실패하였습니다.

- OzURL 에 정의된 아이템 파일을 찾지 못하거나, 파일 오픈에 실패하였을 때 발생하는 에러입니다.

### 12001005

HTTP, TCP 서버와 연결에 실패하였습니다.

- HTTP, TCP, FTP 서버와 연결에 실패하였습니다.

### 12001006

HTTP URL로부터 파일을 읽는데 실패하였습니다.

- 입력받은 HTTP URL 에 정의 된 파일을 읽는데 실패하였습니다.

### 13001001

알수없는 **Product Type**입니다.

- ozlicense.xml 파일에 Product Type의 값이 있을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

### 13001002

".cmd" 파일의 위치를 찾을 수 없습니다.

- OZServer의 command 정의파일(".cmd")의 위치를 찾을 수 없을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

### 13001003

".cmd" 파일을 읽을 수 없습니다.

- command 정의 파일(".cmd")을 읽는 중 실패 시 발생하는 에러 메시지입니다.

### 13001004

현재 라이선스에서 지원하지 않는 명령입니다.

- SERVER가 현재 라이선스에서 지원하지 않는 request를 받았을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

### 13001005

서비스 핸들러 생성에 실패했습니다.

- Client의 요청을 처리할 핸들러 생성을 실패했을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

### 14001002

리소스 타입이 일치하지 않습니다.

- "\*.properties"의 속성값을 잘못 입력했을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

### 15001001

"%OZ\_HOME%/conf/srmngr.properties" 파일을 찾을 수 없습니다.

- "ozserver.properties" 의 "path.schedule.properties" 에 지정된 파일을 찾을 수 없을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

### 15001002

"%OZ\_HOME%/conf/srmngr.properties" 파일을 읽을 수 없습니다.

- "%OZ\_HOME%/conf/srmngr.properties" 파일을 읽는 중 실패했을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

### 15001003

서비스를 제공할 수 없습니다.

- use\_scheduled\_data=false로 설정된 SERVER가 SDM 요청을 받았을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

### 15001004

SDM 파일을 찾을 수 없습니다.

- Client가 요청한 SDM 파일을 찾을 수 없을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

### 15001005

SDM 파일을 읽을 수 없습니다.

- Client가 요청한 SDM 파일을 읽는 중 실패했을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

## IX. 오즈 스케줄러 에러 메시지

---

본 장에서는 오즈 스케줄러 실행 중 발생할 수 있는 에러와 해결 방법에 대해 설명합니다.

### 20101001

태스크의 CFG type이 잘못되었습니다.

- 스케줄러에 등록되는 태스크는 'new'와 'edit' 두 가지 형태의 Config Type이 있습니다. 'new'와 'edit'외의 Config 타입외의 다른 Config 타입으로 지정되어 있는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

### 20101002

태스크가 존재하지 않습니다.

- 수정하려는 태스크가 스케줄러에 존재하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

### 20101003

태스크가 수행중일때는 수정할 수 없습니다.

- 수행중인 태스크를 수정하려 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

### 20101004

다른 보고서로 태스크를 수정할 수 없습니다.

- 태스크를 수정할 때 다른 정보는 수정할 수 있으나 이미 설정된 보고서는 바꿀 수 없습니다. 보고서 이름을 바꾸려 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

### 20101005

태스크가 '즉시 실행' 이므로 수정할 수 없습니다.

- 태스크가 즉시 실행인 상태에서 수정하고자 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다. 태스크가 즉시 실행인 경우에는 실행 후 삭제되기 때문에 수행할 수 없습니다.

#### 20101006

태스크를 저장된 파일로부터 읽을 수 없습니다.

- 스케줄러에서는 태스크를 파일로 저장합니다. 이 파일을 읽어서 태스크를 로드하는데 태스크를 저장한 파일을 읽을 수 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

#### 20101007

태스크 정보에 날짜가 잘못되었습니다.

- 태스크 정보 중에 잘못된 날짜 정보를 저장되어 있을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

#### 20101008

태스크의 수행결과 파일을 읽을 수 없습니다.

- 태스크 수행 결과를 저장한 파일을 읽을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

#### 20101009

잘못된 시간 간격 형식입니다.

- 스케줄링 시간 간격이 0 보다 작을 때 발생하는 에러 메시지입니다.

#### 20301001

로그 설정 파일을 찾을 수 없습니다.

- 스케줄러의 로그 설정 파일을 찾을 수 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다. 스케줄러의 로그 설정 파일 이름은 scheduler\_server\_log.properties입니다.

#### 20301002

로그 설정 파일을 읽을 수 없습니다.

- 로그 설정파일을 읽지 못할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

### 20301003

파일 사이즈가 잘못되었습니다.

- 로그 설정 중 로그 파일의 크기를 설정할 수 있는데 이 로그 파일의 크기를 잘못 설정한 경우(숫자값이 아닌 경우) 발생하는 에러 메시지입니다.

### 20301004

로그 파일을 읽을 수 없습니다.

- 로그를 저장한 파일을 읽지 못할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

### 20301005

로그 설정 파일을 저장할 수 없습니다.

- 로그의 설정을 파일로 저장하지 못해서 발생한 에러 메시지입니다.

### 20401001

PDF를 생성하지 못했습니다. (직접)

- PDF 생성 중 발생하는 에러 메시지입니다. 스케줄러에는 API를 이용하여 PDF를 직접 생성하도록 되어있습니다.

### 20420001

파일 리스트를 받아올 수 없습니다.

- 스케줄러에서 포맷을 변환하여 저장한 파일들의 리스트를 받아올 수 없을 경우 혹은 스케줄러 내부에서 변경된 포맷으로 저장된 보고서 리스트를 열람하지 못할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.



## 20420002

파일을 가져올 수 없습니다.

- 스케줄러에서 포맷을 변환하여 저장한 파일을 받아올 수 없을 경우 혹은 스케줄러 내부에서 저장된 파일을 클라이언트로 다운로드 하려 할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

## 20420003

파일을 삭제하지 못했습니다.

- 스케줄러에서 포맷을 변환하여 저장한 파일을 삭제하지 못할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

## 20420004

해당 파일이 없습니다.

- 스케줄러에서 포맷을 변환하여 저장한 파일 중 파일을 읽어오려 할 때 지정한 파일이 존재하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

## 20421001

디렉토리를 생성하지 못했습니다.

- 스케줄러에서 포맷을 변환하여 저장하는 곳의 폴더를 생성하지 못할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

## 20421002

디렉토리를 삭제하지 못했습니다.

- 스케줄러에서 포맷을 변환하여 저장하는 곳의 폴더를 삭제하지 못할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

## 20501001

스케줄러에서 파일 리스트를 받아올 수 없습니다.

- 스케줄러에 등록되는 외부프로그램을 관리하는 중 외부프로그램 파일들의 리스트를 받아오지 못할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

## 20501002

스케줄러에서 파일을 가져올 수 없습니다.

- 스케줄러에 등록되는 외부프로그램을 관리하는 중 지정한 파일을 받아오지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

## 20501003

스케줄러에 파일을 삭제하지 못했습니다.

- 스케줄러에 등록되는 외부프로그램을 관리하는 중 저장된 외부프로그램을 삭제하지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

## 20501004

스케줄러에 파일이 없습니다.

- 스케줄러에 등록되는 외부프로그램을 관리하는 중 지정한 외부프로그램이 없을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

## 20501005

스케줄러에 파일을 저장할 수 없습니다.

- 스케줄러에 등록되는 외부프로그램을 관리하는 중 외부프로그램을 스케줄러에 저장하지 못할 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

## 20501006

스케줄러에 파일을 저장할 수 없습니다. 저장할 파일이 없습니다.

- 스케줄러에 등록되는 외부프로그램을 관리하는 중 혹은 스케줄러에 저장하려 하는 외부 프로그램 파일이 존재하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

## 20502001

스케줄러에서 디렉토리를 생성하지 못했습니다.

- 스케줄러에 등록되는 외부프로그램을 관리하는 중 발생할 수 있는 에러입니다. 외부프로그램 관리 폴더를 생성하지 못했을 때 발생하는 에러입니다.

## 20502002

스케줄러에서 디렉토리를 삭제하지 못했습니다.

- 스케줄러에 등록되는 외부프로그램을 관리하는 중 발생할 수 있는 에러입니다. 외부프로그램 관리 폴더를 삭제하지 못했을 때 발생하는 에러입니다.

## 20601001

디렉토리를 생성 할 수 없습니다.

- 스케줄러가 실행될 때 실행 경로상에 존재하지 않는 폴더 중 필요 폴더를 자동으로 생성합니다. 이때 폴더를 생성하지 못했을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

## 20601002

디렉토리가 아닙니다.

- 스케줄러가 실행될 때 설정된 필요 폴더 정보가 올바르지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

## 20602001

스케줄러 설정 파일을 찾을 수 없습니다.

- 스케줄러 설정 파일이 존재하지 않을 경우 발생하는 에러 메시지입니다. ozscheduler.properties와 scheduler\_server.properties를 사용합니다.

## 20602002

스케줄러 설정 파일을 읽을 수 없습니다.

- 스케줄러의 설정 파일을 읽을 수 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

## 20603001

서버에 로그인 할 수 없습니다.

- 스케줄러를 통해서 서버에 로그인 할 수 없는 경우 발생하는 에러 메시지입니다.

## 20603002

서버로 OZDatainfo를 가져오는 중 에러가 발생했습니다.

- 서버로부터 데이터 모듈을 받기 전에 데이터의 정보를 Class 파일 형태로 전달을 받습니다. 이러한 클래스를 OZ 내부적을 OZDatainfo라고 합니다. 이 에러 메시지는 데이터 정보 파일인 OZDatainfo를 받는 중 발생합니다.

## 20701000

스케줄러 서버에서 데이터를 읽고 쓰는 중에 네트워크 오류가 발생했습니다.

- 스케줄러와 클라이언트가 통신 중에 발생할 수 있는 네트워크 에러 메시지입니다. 스케줄러가 클라이언트로부터 데이터를 송수신 중 스케줄러 쪽에서 발생하는 네트워크 에러 전체에 해당합니다. 클라이언트에서 발생하는 네트워크 오류와 구분하시기 바랍니다.

## 20702000

클라이언트가 스케줄러 서버에 연결하거나 데이터를 송수신할 때 네트워크 오류가 발생했습니다.

- 클라이언트와 스케줄러가 통신 중 발생할 수 있는 네트워크 에러 메시지입니다. 클라이언트가 스케줄러로부터 데이터를 송수신 중에 클라이언트에서 발생하는 네트워크 에러 전체에 해당합니다. 스케줄러에서 발생하는 네트워크 오류와 구분하시기 바랍니다.